



??????

????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????

二、吸音软包外包布艺、穿孔皮革等具有透气，柔软，受张拉时有弹性等特征，这些材料与其背后的空气层形成共振系统，吸收共振频率附近的声能。通常共振频率在200Hz~1000Hz之间，吸声系数为0.3~0.4，一般可视为中、低频吸声材料。边角修边常用：方角、斜角、大斜角；其常用规格：1200X600X25mm、1200X600X50mm、600X600X25mm、600X600X50mm、600X800X25mm、600X800X50mm等各种规格；或客户自己提供的异型可来尺寸加工，价格根据客户实际尺寸进行报价。

三、吸音软包安装方法：1、复合平贴法：其构造为龙骨+石膏板+吸声饰面板。龙骨可以采用上人龙骨或不上人轻钢龙骨，将石膏板固定在龙骨上，然后将布艺吸声装饰板背面用胶布贴几处，再用专用涂料钉固定。2、复合插贴法。其构造为龙骨+石膏板+吸声板。龙骨与石膏板固定，吸声板背面胶布贴几个点，将板平贴在石膏板上，用打钉器将钉固定在吸声板开榫处，吸声板之间用插件连接、对齐图案。3、粘贴法要求石膏板基层非常平整，否则表面将出现错台、不平等质量问题。粘结时，可用874型建筑胶粘剂，此剂专门用于粘贴布艺吸声装饰板。