

煤场卸料坑干雾抑尘 二流体雾化干雾喷嘴 翻车机干雾箱总成

产品名称	煤场卸料坑干雾抑尘 二流体雾化干雾喷嘴 翻车机干雾箱总成
公司名称	广州雾风环保设备有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:WFHB 型号:WF-GW-4 产地:广州
公司地址	广州市花都区狮岭镇瑞边村聚贤路2号
联系电话	18011795506

产品详情

我公司主要经营 喷雾设备 除尘雾炮 定做喷雾系统 工业加湿器 喷雾消毒通道

联系手机：18011795506 期待您的咨询

钢铁厂卸料坑抑尘雾帘 干雾抑尘系统 干雾箱总成

微米级干雾抑尘装置是利用干雾喷雾器产生的10m以下的微细水雾颗粒（直径10m以下的雾称干雾），使粉尘颗粒相互粘结、聚结增大，并在自身重力作用下沉降。

粉尘可以通过水粘结而聚结增大，但那些最细小的粉尘只有当水滴很小（如干雾）或加入化学剂（如表面活性剂）减小水表面张力时才会聚结成团，如图1所示。如果水雾颗粒直径大于粉尘颗粒，那么粉尘仅随水雾颗粒周围气流而运动，水雾颗粒和粉尘颗粒接触很少或者根本没有机会接触，则达不到抑尘作用；如果水雾颗粒与粉尘颗粒大小接近，粉尘颗粒随气流运动时就会与水雾颗粒碰撞、接触而粘结一起。水雾颗粒越小，聚结机率则越大，随着聚结的粉尘团变大加重，从而很容易降落。水雾对粉尘的“过滤”作用就形成了。