# 莱芜MZS-30自动苏生器质量可靠

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 莱芜MZS-30自动苏生器质量可靠 |
| 公司名称 | 济宁荣德机械设备有限公司 |
| 价格 | 50.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:荣德<br>型号:MZS<br>产地:济宁 |
| 公司地址 | 济宁市高新区工业园 |
| 联系电话 | 0537-3203283 18053792283 |

# 产品详情

莱芜MZS-30自动苏生器质量可靠本发明结构简单，设置合理，删除了自动苏生器中不常用的部分配件，将其改进成矿山救护专用特种装置，并通过对开口器以及异物钳的合理改进，同时在呼吸的挂绳上加入魔术贴，连接管上引入了快速接头等，有效的保证了救护队员在发现伤者后，可以第一时间进行组装施救，为抢救生命节省了宝贵时间，进一步的本发明重量较轻，为救护队员在井下相对恶劣的环境中进行长时间搜救节省了大量的体力。莱芜MZS-30自动苏生器质量可靠对于徒手心肺脑复苏施救者既要压胸又要吹气，工作量大，极易疲劳，实施起来十分困难，且当伤员的呼吸道内有分泌物时，并不利于进行徒手心肺脑复苏。

便携式自动苏生器产品介绍

作为优选，面罩设有两个,结合图一图对本发明做进一步说明，一种矿山救护苏生器，包括合页连接的上箱体和下箱体，上箱体内设置有若干用于配件连接的连接管,下箱体内设置有若干物品槽，物品槽内分别放置有氧气瓶配气阀引射器吸痰盒自动肺开口器异物钳和呼吸面罩，引射器上设置有接口进气口和出气口，氧气瓶设置有旋拧开关，氧气瓶的出气口处连接有减压器，减压器通过管路连接有配气阀，在减压器和配气阀间的管路上设置有压力表,配气阀上设置有第一出气口第二出气口和独立出气口，第一出气口与引射器的接口连接自动苏生器适用环境：以氧气压力为动力，自动对失去知觉人员进行正负压人工呼吸的急救装置。适用于抢救呼吸麻痹或呼吸抑制伤员，仪器具备体积小、重量轻、操作简单、性能可靠、携带方便、特别适用于煤矿、化工及其他部门在救护现场使用。也适用于医务人员外出急救和护送伤员途中使用。（原型号AZS－30）

弓丨射器上设置有接口、进气口和出气口，氧气瓶设置有旋拧开关，氧气瓶的出气口处连接有减压器，减压器通过管路连接有配气阀，在减压器和配气阀间的管路上设置有压力表，配气阀上设置有第一出气口、第二出气口和独立出气口，第一出气口与引射器的接口连接，引射器的进气口连接有吸痰盒，吸痰盒的一端连接有吸痰管，引射器的出气口与配气阀的第二出气口通过连接管连接后与呼吸连接，呼吸上可连接有自动肺

便携式自动苏生器技术参数

型号： MZS-30

换气量调整范围： 12－25 L/min

充气正压力： 1.96－2.45Kpa

抽气负压力： -1.47－-1.96Kpa

自动肺最小换气量： 15 L/min

自主呼吸供气量： 15 L/min

吸痰引射压力值： ≥60Kpa

外形尺寸： 430×270×160 mm

莱芜MZS-30自动苏生器质量可靠参阅图所示，一种自动苏生器，包括有箱体，箱体内设有氧气瓶减压器配气阔自肺自主呼吸阔和引射器,氧气瓶与减压器连通，减压器与配气阀连通，配气阀分别与自动肺自主呼吸阀和引射器连接，箱体内还设有压力表吸痰器和面罩,吸痰器包括有吸痰盒和吸痰管,压力表与配气阀连接,开口器包括底座，底座的上部对称铰接有开口臂。莱芜MZS-30自动苏生器质量可靠上部夹持块，下部夹持块。