# 成都聚氨酯格栅板，成都玻璃钢格栅盖板，成都洗车房排水钢格板

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 成都聚氨酯格栅板，成都玻璃钢格栅盖板，成都洗车房排水钢格板 |
| 公司名称 | 四川荣利昌金属丝网有限公司 |
| 价格 | 226.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:荣利昌<br>材质:聚氨酯<br>产地:四川成都 |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路799号金府国际2栋14楼9号 |
| 联系电话 | 18583656888 18583656888 |

# 产品详情

四川荣利昌 18583656888 供应 成都聚氨酯格栅板，成都玻璃钢格栅盖板，成都洗车房排水钢格板

玻璃钢格栅：

玻璃钢格栅是采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢板材，具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等，是腐蚀环境中的理想产品，同时也适用于民用建筑设施上。本系列产品有：月牙面、砂面、双平面、平板格栅等。

玻璃钢格栅性能特点：耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。轻质高强：玻璃钢格栅的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，强度超过铝材和普通钢的水平。耐老化：使用寿命在50年以上。阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924）。安全性：具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。