

# 压力式温度计 蓝德、上仪

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 压力式温度计 蓝德、上仪                           |
| 公司名称 | 潍坊蓝德机电有限公司                             |
| 价格   | .00/个                                  |
| 规格参数 | 品牌:蓝德、上仪<br>型号:WTQ-280<br>类型:电接点压力式温度计 |
| 公司地址 | 潍坊市奎文区北王国际电器数码港D6-5号                   |
| 联系电话 | 2908716 13573601468                    |

## 产品详情

|      |                      |      |            |
|------|----------------------|------|------------|
| 品牌   | 蓝德、上仪                | 型号   | WTQ-280    |
| 类型   | 电接点压力式温度计            | 测量范围 | 0 ( )      |
| 精度等级 | 1.5                  | 公称直径 | 150 ( mm ) |
| 尾部长度 | 3 5 7 10..... ( mm ) |      |            |

产品介绍：压力式电接点温度计，用于较远距离的液体和气体的温度测量，并在工作温度达到和超过定值时，发出电讯号，该仪表也可用于温度调节系统的电路接触开关。压力式温度计适用于工业场合测量各种对铜无腐蚀作用介质温度，若介质有腐蚀作用应选用防腐型。该表广泛用于机械、轻纺、化工、制药、食品行业对生产过程中的温度测量和控制。备注 :wtz - 288 , wtq - 288电接点温度计接点功率为10va。

| 要技术参数    |  |           |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 型号       | wtz - 280  | wtq - 280 | wtz - 288 | wtz - 288 |
| 公称直径(mm) | 100 150  | 150       | 150       | 150       |
| 精度等级     | 1.5  | 1.5       | 1.5       | 1.5       |
| 尾长(m)    | 3 - 20m(不锈钢防腐型3 - 10m)   |           |           |           |
| 安装螺纹     | m27 × 2  | m33 × 2   | m27 × 2   | m33 × 2   |
| 测量范围( )  | wtz : -20 ~ 60, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 20 ~ 120, 60 ~ 160, 100 ~ 200<br>wtq : - 80 ~ 40, - 60 ~ 40, 0 ~ 160, 0 ~ 200, 0 ~ 300, 0 ~ 400 , 0 ~ 500 |           |           |           |