

莱芜获嘉普通木质防火门 兴元建材公司

产品名称	莱芜获嘉普通木质防火门 兴元建材公司
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

如何确保防火门是否安全关闭

对于在疏散走道上，业主对常闭式防火门有防盗功能要求时，建议采用阴（阳）性电磁锁和联动模块来实现自行关闭的可靠性。阴（阳）性电磁锁平时将常闭式防火门锁住，需要钥匙才能通行，从而达到安全防盗的作用；发生火灾时，由消防控制室值班人员通过报警总线手动操作控制联动模块，使电磁锁打开，处于常开的一个状态，同时，将确认信号反馈到消防控制室，逃生人员能自行推开防火门紧急逃生，从而达到消防和安防相结合的目的。

工程验收时，建议增设对自行关闭防火门之门框、门扇密闭接触可靠性的检查验收，也就是说，获嘉普通木质防火门，检查门扇与门框密封胶条可靠接触的程度。必要时，可设置接触反馈装置，以保证防火门的可靠关闭。

防火门是安全的表现

防火门对于人们是一种安全的表现，是和火灾分离的保护措施，经常在报道上看见这样那样的火灾，尤其是没有意识的居民，对于防火意识没有概念的。家里的每一个电器都极其容易引起火灾，都是一个火源。而防火门能够对于阻止烟雾，火的蔓延和对建筑的损失。防火门相对于乙级来说有更长的耐火时间，有两个小时的极限。但是国家对于不同级别的防火门的耐火极限有不同的要求，因为给防火门在1.2h

新国标中几类防火门窗具体要求

国家修订防火门行业标准之后，对于各类防火门窗材质及相关的技术要求做了明确的规定。其中完全隔热防火门，也就是A类防火门，要求其在规定时间内要满足耐火隔热性和耐火完整性的要求，耐火等级分为了丙级、乙级、甲级，耐热时间分别为0.5H、1.0H、1.5H，更有要求长达2h和3h的防火门。

部分隔热防火门要求耐火隔热时间为0.5h，完整耐火性等级分为四级：1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。

新国标对于非隔热性防火门对于耐火隔热性能方面没有特殊要求，只要在规定的耐火时间内满足对耐火完整性的要求即可。耐火完整性的等级与B类防火门相同。

莱芜获嘉普通木质防火门-兴元建材公司(图)由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司（www.hnfanghuomen.cn）在防火设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，郑州防火门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫经理。同时本公司（www.fanghuomenzz.com）还是从事钢质防火门，河南钢质防火门，钢质防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。