

气动碳钢球阀/Q641F-16C气动法兰球阀/Q641H-16气动球阀

产品名称	气动碳钢球阀/Q641F-16C气动法兰球阀/Q641H-16气动球阀
公司名称	温州市龙湾永兴百利得自控阀门厂
价格	300.00/个
规格参数	品牌:BLD 型号:Q641F-16C 材质:不锈钢
公司地址	温州市龙湾区永兴街道沙园村环镇东路33-12号
联系电话	86 0577 86922644 13057729048

产品详情

品牌	BLD	型号	Q641F-16C
材质	不锈钢	连接形式	对夹
公称通径	19- 159 (mm)	密封形式	软密封型
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	单向
形态	蝶式	零部件及配件	执行器
适用介质	水, 汽, 油	用途	节流

一、气动碳钢球阀/q641f-16c气动法兰球阀/q641h-16气动球阀【百利得自控】二、气动球阀/q641f-16气动球阀/q641h-16气动球阀【百利得自控】工作原理：

本公司气动碳钢球阀为重型阀体，内球不锈钢球。带小平台阀体 1.气动球阀只需要用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维护，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。 2.气动球阀的现实作用 3.气动球阀的工作原理是靠旋转阀芯来使阀门畅通或闭塞。气动球阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构简单，维护方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。 4.气动球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门，只有它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。气动球阀在管路中主要用来做切断速度快、分配和改变介质的流动方向。气动球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门。三、气动球阀具有以下优点： 1 . 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。 2 . 结构简单、体积小、重量轻。 3 . 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。 4 . 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。 5 . 维护方便，气动球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。 6 .

在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。7. 适用范围广，口径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。气动球阀已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门，以及人们日常生活中。三、百利得自控气动球阀订购须知：

1.请在订货时提供气动阀门详细口径规格、交货地点、交货时间、包装方式及增值税

(1) 阀体工作压力（16.25.40.60.100等）

(2) 阀体公称通径（口径）

(3) 阀体材质（铸铁.碳钢wcb;不锈钢304.316.frpp.upvc.pvdf）

(4) 阀体连接形式;(法兰.内螺纹.外螺纹.焊接.对夹.卡箍.卡套)

(5) 阀体结构形式(直通.三通.四通等)

6) 阀门包装方式（纸袋及木箱）

2.根据管道需要，决定选用双作用，（往复式.二位开关式）或弹簧复位式（常闭或常开式）。

3.可选配控制附件，需附件请来电注明。

（1）单电控电磁阀（断电进常闭或常开）(防爆或普通型)；

（2）双电控电磁阀（开关式防爆或普通型）；

（3）阀位开关回讯器（防爆及普通型）；

（4）气源处理三联件（空气减压过滤器）。特殊使用环境（易燃易爆场合），可选防爆型；

（5）手动操作器（顶装及侧装）；

（6）电气定位器（4-20ma)气动阀门定位器（0.15-0.8）mpa。

4.本公司承诺价格优惠质量保证，保质期为一年；

5.本公司产品广泛应用于石油，化工，电力，冶金，轻纺，水利、食品制约，环保、水处理，楼宇自动化等工业机械部门的自动控制系统与非自动化系统中。

始终以诚信创造精品，质量为根，诚信为本的经营理念，以客户为中心，为用户提供全程，全方位服务宗旨。使你拥有本公司产品同时拥有一个放心的服务。

希望通过交流本公司产品能成为你最终的选择！

球阀/q641f-16气动球阀/q641h-16气动球阀本公司质量保证产品，价格优惠质保及售后一年。

如一次性采购本公司产品金额达到3万元，价格可下浮5%

本公司24小时售后服务热线：86-0577-13057729048