

气动硬密封蝶阀/D673W-16P/气动硬密封不锈钢球阀/对夹，铝合金气

产品名称	气动硬密封蝶阀/D673W-16P/气动硬密封不锈钢球阀/对夹，铝合金气
公司名称	温州市龙湾永兴百利得自控阀门厂
价格	500.00/个
规格参数	品牌:BLD 型号:D671W-16P 材质:塑料
公司地址	温州市龙湾区永兴街道沙园村环镇东路33-12号
联系电话	86 0577 86922644 13057729048

产品详情

品牌	BLD	型号	D671W-16P
材质	塑料	连接形式	对夹
公称通径	DN50-DN500 (mm)	密封形式	软密封型
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	单向
形态	蝶式	零部件及配件	执行器
适用介质	水，汽，油	用途	调节

温州百利得自控阀门是一家专业生产各类高质量气动多层次硬密封蝶阀，法兰与对夹连接，气动阀门一、气动硬密封蝶阀/d673w-16p/气动硬密封不锈钢球阀/对夹，铝合金气动头工作原理阀门

公称通径：dn50-dn1600

材质：铸铁、碳钢、不锈钢

结构形式：对夹连接 法兰

驱动方式：手动硬密封蝶阀、气动硬密封蝶阀、液动硬密封蝶阀、电动硬密封蝶阀联系方式：13057729048 qq:1375932176王女士 msn:qiangua131425@hotmail.com 气动硬密封蝶阀是用随阀杆转动的圆形蝶板做启闭性,以实现启闭动作的气动阀门主要做截断阀使用,亦可设计成具有调节或截断阀兼调节的功能，目前蝶阀在低压大中口径管道上的使用越来越多。

二、气动硬密封蝶阀/d673w-16p/气动硬密封不锈钢球阀/对夹，铝合金气动头的主要优点：气动硬密封蝶阀/d673w-16p/气动硬密封不锈钢球阀/对夹，铝合金气动头，结构简单，体积小重量轻，造价低，气动蝶阀该特点尤其显著，安装在高空暗道，经过二位五通电磁阀控制操作方便，也可调节流量介质。流体阻力较小，中大口径的气动蝶阀全开时有效流通面积较大，启闭迅速省力，碟板旋转90°即可完成启闭，由于转轴两侧碟板手介质作用力接近相等，而产生的转矩方向相反，因而启闭力矩较小，低压下可实现良好的密封，蝶阀密封材料有丁晴橡胶、氟橡胶，食用橡胶，衬四氟故密封性能良好，其中硬密封蝶阀为软硬层叠式金属片具有金属硬密封和弹性密封的重优点，无论在低温情况下均具有优良的密封性能。

气动硬密封蝶阀/d673w-16p/气动硬密封不锈钢球阀/对夹，铝合金气动头结构工作原理适用环境分析

气动硬密封蝶阀/d673w-16p/气动硬密封不锈钢球阀/对夹，铝合金气动头的碟板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形碟板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，阀门则全开状态。

气动硬密封蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该电动阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，碟板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力很小，故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在碟板周边。三、百利得自控阀门的气动阀门是一家专业制造的公司，如有需要请来电或函咨询

本公司质量保证产品，价格优惠质保及售后一年。

如一次性采购本公司产品金额达到3万元，价格可下浮5%

本公司24小时售后服务热线：86-0577-13057729048