

国控精仪PXI总线数据采集卡-长春启辰科技

产品名称	国控精仪PXI总线数据采集卡-长春启辰科技
公司名称	长春市启辰兴业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国控精仪 功能:数字量采集卡 总线:PXI
公司地址	长春市二道区阳光华尔兹小区A8栋403室
联系电话	18686451197 15543544757

产品详情

AD

PXI-6782 3U 2通道AI 12位 1GS/s/CH 4GDDR缓存 高速度同步采集卡

PXI-6749 3U 4通道AI 14位 250MS/s/CH 4GDDR缓存 高速度同步采集卡

PXI-6748 3U 4通道AI 14位 210MS/s/CH 4GDDR缓存 高速度同步采集卡

PXI-6747 3U 4通道AI 14位 170MS/s/CH 4GDDR缓存 高速度同步采集卡

PXI-6755 3U 4通道AI 16位 80MS/s/CH 4GDDR缓存 高速度同步采集卡

PXI-6754 3U 4通道AI 16位 65MS/s/CH 4GDDR缓存 高速度同步采集卡

PXI-6753 3U 4通道AI 14位 40MS/s/CH 4GDDR缓存 高速度同步采集卡

PXI-6752 3U 4通道AI 14位 40MS/s/CH 4GDDR缓存 高速度同步采集卡

PXI-6742 3U 8通道AI 14位 20MS/s/CH 2GDDR缓存 高速度同步采集卡

PXI-6764 3U 同步/差分 8通道AI 16位 2MS/s 64K FIFO缓存 16CH可编程IO 高速度同步采集卡

PXI-6793 3U IEPE采集卡 同步/差分 8通道 24位 204.8kS/s 64K FIFO缓存 每通道独立程控IEPE供电24V 4mA 最少1KS/s

PXI-6771 3U 同步/差分 8通道AI 18位 800KS/s 64K FIFO缓存

PXI-6772 3U 同步/差分 16通道AI 18位 1MS/s 4G DDR缓存

PXI-6183 3U 同步/PT100 16通道 18位 5S/s-2KS/s 32K FIFO

PXI-6766 3U 同步 8通道 16位 200KS/s 32K FIFO (量程 $\pm 100V$ 、 $\pm 50V$) 16路可编程IO

PXI-6765 3U 同步 16通道 16位 200KS/s 32K FIFO

PXI-6762 3U 同步 4通道 16位 750KS/s 16K FIFO DA : 2CH、16位、1MS/s、512K RAM 16路可编程IO ; 2路32位计数器

PXI-6760 3U 同步 4通道 16位 250KS/s 16K FIFO DA : 2CH、16位、1MS/s、512K RAM 16路可编程IO ; 2路32位计数器

PXI-6266 3U 轮询 48单端/24差分 16位 600KS/s 64K FIFO DA : 2CH、16 bits、1MS/s、256K RAM

8路可编程IO , 1路32位计数器

PXI-6266 3U 轮询 48单端/24差分 16位 250KS/s 64K FIFO DA : 2CH、16 bits、1MS/s、256K RAM

PXI-6265B 光隔/轮询 48单端/24差分 16位 250KS/s 64K FIFO 8路可编程IO

PXI-7265

PXI-6263 轮询 16单端/8差分 16位 750KS/s 64K FIFO 32路可编程IO、2路计数器

PXI-6262 轮询 16单端/8差分 16位 600KS/s 64K FIFO 32路可编程IO、2路计数器

PXI-6261 轮询 16单端/8差分 16位 250KS/s 64K FIFO 32路可编程IO、2路计数器

PXI-6260 光隔/轮询 16单端/8差分 16位 250KS/s 64K FIFO 16路可编程IO

PXI-8417 光隔/轮询 14CH 16位 250KS/s 32K FIFO 16通道DI , 24通道集电极开路输出DO , 5-30V

PXI-6417 板载GPS模块 , 2路RS422输出 , 默认配置为GPS秒脉冲输出

DA卡

PXI-6867 同步 16通道 16位 10uS 16路可编程IO

PXI-6860 32通道 16位 10uS 16路可编程IO

PXI-6967 同步 4通道 16位 100KS/s 16K*4 FIFO 16路可编程IO

PXI-7961/62 同步 6通道 16位 1M S/s 256K*6 RAM 量程 $\pm 20,40V$

PXI-7863/7864 隔离DA 16通道 16位 10uS 量程 $\pm 20,40V$

PXI-6961 同步 4通道 14位 10MS/s 128K*2RAM 1-2CH为一组 , 3-4CH为一组同频率同时输出

PXI-6968 同步 2通道 14位 100MS/s 256K/CH

PXI-6310 8通道任意电阻输出 电阻阵列卡 每通道最大电流0.3A 每通道最大功率0.25W 电阻精度1%
电阻温漂 100PPM 电阻步进 1欧 输出电阻范围 1-16.665K欧

DIO卡

PXI-6435 TTL 64CH可编程IO, TTL,方向可控8路一组

PXI-6435D TTL 8路32位测频, 频率0.05HZ ~ 20MHZ, 可定制64路测频

PXI-6421 隔离 16路隔离DI (5-24V 10KHz), 16路继电器 (DC24V 1A; AC120V 1A)

PXI-6412 隔离 32路光隔离DI输入, 可测试三态; 8路PWM测试, 0~100K; 8路PWM输入

PXI-6413 隔离 30路隔离DI, 30路隔离DO OC输出 (5-30V) 上电电平控制

PXI-6416 隔离 64路光隔离DO输出, 0-40V, 50mA/CH

PXI-6415 隔离 64路光隔离DI输入, 0-40V

PXI-6422 继电器 32路继电器 常开/常闭点 触点容量:DC30V 2A; AC250V 3A 1A

PXI-6433 高速 2路高速40M 数字量输入/输出,每8路方向可编程控制, 32KFIFO存储空间

万用表卡 SMX2040 4位半万用表卡 测量类型:交流电压、直流电压、电流、电阻、电容、
二极管、频率

运动控制卡 PXI-6374 四轴 1-4MPPS
支持直线、曲线、插补运动; 运动状态寄存器; 光隔离DO/DI各32路

通讯卡

PXI-6510 LVDS 20路LVDS输入, 20路LVDS输出, 信号方向可编程

PXI-6512 LVDS 2路LVDS输入/2路LVDS输出, 每路均为10:1并-串或串-并转换, 信号方向可编程

PXI-6530 同步/异步422 2路同步422卡 6路异步422 2路485

PXI-6531 同步422, 485 4路同步422卡每路3收3发; 2路485

PXI-6532 异步422 12路异步422卡12收12发; 2路485

PXI-6535 4路同步422卡每路3收3发; 2路485,可输出GPS秒脉冲

PXI-6533 4路隔离422输入 4路隔离422输出

PXI-6534 4路隔离422输入 4路隔离422输出 可输出GPS秒脉冲

PXI-6550 2路隔离CAN (PXI-6551的简配版本)

PXI-6551 2路CAN、4路串口 (232/422/485可调) ,24路可编程IO方向可控8路一组

PXI-6552 2路光纤输入 , 2路光纤输出 , X4PXIe/PXI接口 , 板载4GB DDR3

PXI-6553 2路隔离232 , 2路隔离422/485可调 , 2路隔离CAN , 2路隔离IIC。带轮询16路 16位 250KS/s,32KFIFO.

PXI-6554 2路隔离232 , 2路隔离422/485可调 (PXI-6553的简配版本)

PXI-6556 1路1553B

PXI-6557 2路1553B

长春市启辰兴业科技有限公司

经营项目 :

- 1、工控机、嵌入式工控机、平板电脑、便携式工控机、
- 2、数据采集卡 (PCI/PCIE/USB/PXI/PXIE/CPCI/CPCIE/VPX)
- 3、分布式I/O (485总线采集模块、以太网总线采集模块)
- 4、VPX/CPCI/PXI 6U/3U测控平台
- 5、量测与自动化产品整体方案定制 (软硬件整体方案、工控机平台方案)

经营品牌 :

研华、研祥、凌华、华北、阿尔泰、国控精仪、集和成、启辰