

# 杭州无尘车间洁净室检测办理单位

产品名称	杭州无尘车间洁净室检测办理单位
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

无尘洁净室(Clean Room)，亦称为无尘室，洁净室或无尘车间。它是污染控制的基础。没有无尘洁净室，污染敏感零件不可能批量生产。

在 FED-STD-2里面，无尘洁净室被定义为具备空气过滤、分配、优化、构造材料和装置的房间，其中特定的规则的操作程序以控制空气悬浮微粒浓度，从而达到适当的微粒洁净度级别

洁净室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计建成的无尘洁净房间。

### 洁净室检测

洁净室性能测试内容包括：

洁净度测试

风量测试

正压测试

过滤器 ( HEPA)检漏

风速测试

温度

相对湿度测试

噪声

照度

静电

换气次数校核

气流流型测试

沉降菌

浮游菌

风量或风速测试：包含机组总风量（送风、回风、新风及排风）、风口风量（送风口、回风口及排风口）。单向流洁室测量断面风速；非单向流洁净室测其风量，并用其数据校核换气次数。

断面风速的测量：我们采用先进的美国八爪TSI多点风速仪器进行测试

风量测试：在风管或送风口上测送风风量。风管上安装规范设置风量测定孔；末端风口直接采用先进的美国TSI电子风量罩直接读取数据，目前是行业认可最先进、准确的仪器。

正压调试：压差调试是一项繁琐细致的工作，最终将在关门的状态下，系统的对洁净室的正压校核。

洁净度测试：每个采样点连续采样三次，三次平均数作为该点洁净度评价数据，全部测点的测量值的平均值作为该洁净室（区）的洁净度及95%UCL值（小于9点时，计算）评判。

洁净室综合性能检测针对无菌室、洁净手术部、传染病房、生物安全实验室、实验动物与动物实验室、GLP实验室、GMP制药车间、食品、化妆品生物洁净室和半导体、太阳能、微电子、光电技术、光学仪器工厂等洁净室（系统）的综合性检测

测试完毕，提供权威测试报告。

编号	洁净室类型	检测项目
1	医院手术室净化空调系统	换气次数 截面风速 压差 照度 噪声 洁净度 温湿度  沉降落菌
2	生物安全实验室净化空调系统	换气次数 压差 泄漏 噪声 洁净度 温湿度 照度 气流流向
3		换气次数/风量 压差 照度 噪声 洁净度 温湿度

	药品生产车间净化空调系统	
4	动物实验室净化空调系统	换气次数气流速度压差照度噪声 洁净度温湿度
5	层流洁净工作台	操作区洁净度风速