

聊城日本宝理PPS 1130A64耐温多少度

产品名称	聊城日本宝理PPS 1130A64耐温多少度
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	ABS:食品级abs 型号:AG15E1 产地:台湾奇美
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

出售PPS的塑胶原料均可随货提供物性数据、SGS报告?、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%税.免费提供原料：物性表，UL黄卡，随货同行(提供)SGS,MSDS,FDA,C OA,PFOS,usp认证。聊城日本宝理PPS 1130A64 耐温多少度

日本宝理PPS:??

PPS 1130A4

PPS 1130A64 玻纤增强30%

PPS 1140A4

PPS 1140A6

PPS 1140A7

PPS 1140A64

PPS 1140L4 玻纤增强级尺寸精良?

PPS 6165A4

PPS 6165A6 玻璃纤维增强/无机物增强 尺寸精度优良

PPS 6165A7

PPS 6145A4

日本东丽PPS:

PPS A305M

PPS A310M

PPS A400M 高强度，低翘曲??

PPS A504

PPS A604

PPS A670 高流动??

PPS A390M65

PPS A572M 低翘曲??

PPS E604 聊城 日本宝理PPS 1130A64 耐温多少度 美国Phillips石油公司是PPS树脂生产的开山鼻祖，维持生产的局面长达13年，2000年Phillips石油公司与Chevron公司合并，塑胶事业归属新公司经营。1994年Ticona(Hoechst Celanese所属公司)与Kureha(日本吴羽化学)在美国的合资公司Fortron Industries，亦开始生产PPS树脂，并以Fortron为商品名进入欧美市场，打破Ryton独占的局面。G.E公司则从日本Tosoh进口PPS树脂在美国从事掺混，并以Supec为商品名行销美国。然而，Ryton仍占有美国60%左右的市场。

pvc和亚光方面，所以在加热和气压方面做的尤为突出。采用散热板加热，可避免橱柜门板表面起橘皮纹，真空泵采用XD-63A型罗茨泵，压力大，并且不易损坏。设备主要特点:1、设备整机焊接，强度高，辅机架由螺丝连接，方便运输拆装，并且不会变形。PVC厚度可做到0.5毫米，的厚度可以做到0.08毫米，适用范围广，不光是可以做PVC，像木皮、皮革都非常适用。2、加热采用铝板散热，正常使用温差幅度小于五度，由于功率高，此设备的加温速度很快。