

# 荆州真石漆 真石漆批发 美利佳涂料

产品名称	荆州真石漆 真石漆批发 美利佳涂料
公司名称	湖北美利佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋
联系电话	13886281316

## 产品详情

喷涂面油：选用下壶喷枪，压力4-7千克/平方厘米，施工不低于10℃，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，完全干燥需7天。底材及要求适用于混凝土或水泥内外墙及砖墙体，还有石棉水泥板、木板、石膏板、聚氨酯泡沫板等底材。施工底材表面基层应平整、乾净，并具有较好的强度，新墙体则应实干一个月，方可施工，旧墙翻新，先要整平基层，荆州真石漆，除去松脱，剥落表层及粉尘油垢等杂质后方可施工。

外墙真石漆仿面砖基面怎么处理好呢？表面质量：基层平整度、垂直度应符合一般抹灰工程质量标准要求。凡基层有空鼓的应用机具切去后补修，如有裂缝、缺棱掉角、凸凹不平等质量缺陷，应用聚合物水泥腻子或外墙柔性腻子补修平整。腻子施工完成后至少12小时内必须防止雨淋、酷热阳光照射及霜冻。基层含水率：基层含水率不应大于10%。一般情况下，夏季基层干燥14天，冬季干燥21天，含水率即可达到要求。基层含水率可用薄膜覆盖法粗略判断，外墙施工真石漆，做法为：用塑料薄膜覆盖24小时，表面无明显湿润即可。

各涂层必须充分干燥：

冬季外墙施工，基层抹灰面必须充分干燥，湿度不超过80%，不得有冰霜，真石漆批发，如不能使其充分干燥时，则不宜施工。涂膜层也应自然干燥，薄涂施工，每一道工序都应保证充足的干燥，才能继续进行下一环节的施工操作。

安全的防滑保温措施要做好：

冬季外墙施工时，要采取防滑措施，加强季节性劳动保护工作，登高作业人员需配备防滑鞋。脚手架、吊篮有冰雪积留时，施工前应清除干净，外墙真石漆涂料，有坡度的跳板应钉防滑条或铺草包，并随时检查架体有无松动及下沉现象，以便及时处理。

荆州真石漆-真石漆批发-美利佳涂料(诚信商家)由湖北美利佳涂料有限公司提供。湖北美利佳涂料有限公司( [www.mljtl.com/](http://www.mljtl.com/) ) 在无机颜料这一领域倾注了无限的热忱和热情,美利佳涂料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:候国民。