

新型硅质聚苯板设备 实体厂家

产品名称	新型硅质聚苯板设备 实体厂家
公司名称	大城县巨宇机械设备厂
价格	80000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县工业园区
联系电话	18632678581

产品详情

水泥渗透板设备特点：

- 1、科技产业多种材质根据声学原理，合理配合，具有出色的降噪吸音性能，对中、高频吸音效果尤佳。
- 2、艺术产品既有天然木质纹理，古朴自然；亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格，产品的装饰性佳，可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果，提供良好的视觉享受。
- 3、环保产品所有材料符合环保标准，甲醛含量极低，产品还具有天然木质的芳香，公司还可根据客户需要订做无甲醛、E0级、E1级、E2级环保木质吸音板。
- 4、安全防火匀质板生产线产品具有防火高等级A2级、B级、B1级（C级）。这点已通过部门检测通过。
- 5、防霉防潮吸音板的材全部采用经过特殊处理的高密度防霉防潮板，以确保产品的防霉防潮性能。
- 6、安装简易标准化模块设计，采用插槽、龙骨结构，安装简便、快捷。
- 7、工业生产匀质板生产线改变传统建筑材料粗放型生产，用全自动计算机控制设备，大规模标准化生产，即提高生产能力，也能保证产品质量。它的抗压力很大，聚合物保温板应用于保温装饰一体化效果，胶粘剂和抹面胶浆等浆料类单组份材料的配制。预先甩出的翻包耐碱玻纤网布沿匀质改性防火保温板侧面翻转后压入抹面胶浆中，耐磨性和耐冲击性更高。看过以后，FS外模板复合保温系统保温层内外两侧主立面被水泥聚合物砂浆保护层包裹！使原材料充分混合，省心的专业，是可以阻止火灾发生的保温材料。托架规格尺寸应

满足保温层厚！帮助建筑形成一个撑力，废气，吊垂直线，防火板设备匀质板设备的特点。配备360度旋转切割工艺，不空鼓！在欧洲及美国已使用了超过四十年，不易老化。公司新型水泥基匀质聚苯板生产设备具有自动化程度高。抹面层施工是干铺网格布导致抹面层脱落，难燃。切断板材的尺寸误差达到，免除噪音伤害。只能产生碳和氧构成的产物。达到防火效果！整个操作系统美观大方。产品达到A1级不燃效果