

Q355C槽钢—现货

产品名称	Q355C槽钢—现货
公司名称	天津南山钢铁销售有限公司
价格	3960.00/吨
规格参数	
公司地址	天津市西青区西营门街泰和都市工业园营玉路6号（匡世源钢材市场D1-1号）
联系电话	02260897775 13389978655

产品详情

我公司专营：鞍钢、唐山、莱钢、津西、河北钢铁、日照钢铁、黄河特钢、天津等各大钢厂生产的20#、Q235B、Q235C、Q235D、Q235E、16Mn、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、Q390B-D、Q420B-D、Q460B-D、A36、角钢、工字钢、H型钢、槽钢、方管、无缝管、直缝焊管、低合金无缝管（CCSA/CCSB ABS-AH36船用角钢），用于低温状态下。规格种类多，未有现货的特殊材质及规格可照客户要求订货。

角钢：主要分为等边角钢和不等边角钢两类，其中不等边角钢又可分为不等边等厚及不等边不等厚两种。角钢的规格用边长和边厚的尺寸表示。目前国产角钢规格为2—20号，以边长的厘米数为号数，同一号角钢常有2—7种不同的边厚。进口角钢标明两边的实际尺寸及边厚并注明相关标准。一般边长12.5cm以上的为大型角钢，12.5cm—5cm之间的为中型角钢，边长5cm以下的为小型角钢。角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件，也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构，如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库支架等。

槽钢：（1）热轧普通槽钢（GB707-88）主要用途：普通槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其他工业结构，常与工字钢配合使用。（2）热轧轻型槽钢（YB164-63）热轧轻型槽钢是一种腿宽壁薄的钢材，比普通热轧槽钢有较好的经济效果。其规格型号范围从5-40#。槽钢概念：槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示，如120*53*5，表示腰高为120毫米，腿宽为53毫米，腰厚为5毫米的槽钢，或称12#槽钢。腰高相同的槽钢，如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c予以区别，如25a# 25b# 25c#等。槽钢编辑本段分类及用途槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其它工业结构，槽钢还常常和工字钢配合使用。

工字钢：工字钢结构图工字钢也称钢梁，是截面为工字形的长条钢材。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(t)的毫米数表示，如“工160*88*6”，即表示腰高为160毫米，腿宽为88毫米，腰厚为6毫米的工字钢。工字钢的规格也可用型号表示，型号表示腰高的厘米数，如工16#。腰高相同的工字钢，如有几种不同的腿宽和腰厚，需在型号右边加a b c予以区别，如32a# 32b# 32c#等。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢，热轧普通工字钢的规格为10-63#。经供需双方协议供应的热轧普通工字钢规格为12-55#。工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。

H型钢分为热轧H型钢和焊接H型钢（H）两种，热轧H型钢又分为宽翼缘H型钢（HW）中翼缘H型钢（HM）和窄翼缘H型钢（HN）三种。HW是H型钢高度和翼缘宽度基本相等；主要用于钢筋砼框架结构柱中钢芯柱，也称劲性钢柱；在钢结构中主要用于柱HM是H型钢高度和翼缘宽度比例大致为1.33~1.75
主要在钢结构中：用做钢框架柱在承受动力荷载的框架结构中用做框架梁；例如：设备平台HN是H型钢高度和翼缘宽度比例大于等于2，主要用于梁；工字钢的用途相当于HN型钢；H型钢主要用于工业与民用结构中的梁、柱构件、工业构筑物的钢结构承重支架；地下工程的钢桩及支护结构石油化工及电力等工业设备结构；大跨度钢桥构件船舶、机械制造框架结构；火车、汽车、拖拉机大梁支架；港口传送带、高速挡板支架等。

我公司产品全部国标，多年诚信专业经营，常年保持两千吨以上库存，角钢，槽钢，工字钢、H型钢领域独占鳌头，畅销华东、华北、中南、西南等地区，赢得市场赞誉，专业经营 品质保证

总经理携全体员工 欢迎广大客户来电、来函洽谈！！