

水道石笼网 专业格宾网厂家

产品名称	水道石笼网 专业格宾网厂家
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

水道石笼网 专业格宾网厂家，+++样品免费+++ 格宾网具有生态和防护功能相结合的格宾网结构，被应用于坡岸防护和生态治理工程中，格宾石笼的造价低，使用年限也长，施工或者拆除都非常简单，比起浆砌石来说更具有环保性、灵活性、生态型。

水道石笼网 专业格宾网厂家，+++样品免费+++ 河道产品安装工序：将网箱错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝，将箱体四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时)或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时)螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50 mm。当在已完成的底层网上面安装石笼网箱时,应用绑线沿新装网箱下部边框将其固定在底层网箱上,同一层相邻网箱也应用绑线相互系牢,使其连成一体。

填料的任何石头，一般只需将形状的圆形或采石。如果重力的结构的功能，应占更重要的因素，或结构被浸泡在水中或暴露的流水，与比重的材料是好的，应优先考虑。为了确定结构的持久性，这些石头必须能抵抗气候变化，不火，不溶于容易折断，但也挺难的。镀锌石笼网结构的渗透和地下水的自然作用和过滤器的包容性，所以不可缺少的生活周围的环境和生态的重要性。

在整体性结合水平方向，绑扎所有相邻格宾框线，由边缘算起第25cm处为一点，每25cm距离继续绑扎。第2层铺设后（上方层），须将相邻处一并绑扎，以求整体连结。

镀锌格宾石笼抗压性高，镀锌格宾石笼的高抗压强度为每平方米300到400t,可以根据客户需要制作双隔板镀锌格宾石笼，双隔板镀锌格宾石笼具有较强的抗腐蚀、耐老化、使用寿命长。镀锌格宾石笼是厚度在0.17到0.3m的网箱结构，在现场用于装填石头。主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。

在某单元工程的同一水平层施工时,应将石笼网全部就位后才开始填充卵石,为了防止网箱变形,相邻两个箱体的填石高差不应大于35 cm，安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷。填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8~20

cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证石笼网的直线外形。