

中财市政管道 HDPE双壁波纹管DN300 SN8 湖南总代理 可直接厂里提货

产品名称	中财市政管道 HDPE双壁波纹管DN300 SN8 湖南总代理 可直接厂里提货
公司名称	湖南豪企塑业有限公司
价格	52.60/米
规格参数	品牌:中财 规格:DN300 SN8 产地:湖南
公司地址	开福区
联系电话	19976972878

产品详情

HDPE双壁波纹管

高密度HDPE双壁波纹管是以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材，具有重量轻，耐高压，施工快，寿命长等特点，其优异的管壁结构设计，与其他管材相比，成本大大降低。并且由于连接方便，可靠，在国内外得到广泛应用。国家建设部规定:1200mm以下口径的埋地排水排污管道选用双壁波纹管。

功能特性

- 1 抗外压能力强：外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抗压力
- 2 工程造价低：在等负荷的条件下，HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求，因此，与同材质规格的实壁管相比，能节约一半左右的原材料。
- 3 施工方便：由于HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接方便，所以施工快捷，维护工作简单。
- 4 摩阻系数小，流量大：采用HDPE为原材料的HDPE双壁波纹管比相同口径的其他管材可通过更大的流量。
- 5 良好的耐低温，抗冲击性能：HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70 °C，一般低温条件下（-30 °以上）施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。
- 6 优异的耐磨性能:HDPE的耐磨性甚至比钢管还要高。
- 7 适当的挠曲度：一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响。

响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽。