

SZCB-02P / SZCB-02N霍尔转速传感器

产品名称	SZCB-02P / SZCB-02N霍尔转速传感器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

SZCB-02P / SZCB-02N霍尔转速传感器

技术指标：传感器所测齿轮要求：SZCB-02N / SZCB-02P霍尔转速传感器郑州航科仪器仪表有限公司生产和销售：振动，振动烈度，轴振动，轴向位移，智能转速，热膨胀，胀差，油动机，油箱油位，汽轮机监控仪监测仪保护仪；电涡流，振动速度，霍尔转速，磁阻，热膨胀，油动机，油箱油位传感器；轴向位移，振动，一体化振动，转速，热膨胀，油动机，油箱油位变送器。

SZCB-02P / SZCB-02N霍尔转速传感器 输入电压：12~24VDC 齿宽a：4mm
zui大电流：20mA 齿长b：4mm 输入频率范围：0~20KHz 齿高h：4mm
输出信号：0~20V矩形脉冲 齿间距L：4mm 使用温度：-40~+125 重量：约120g
螺纹规格：M16×1 传感器长度：90mm
安装方式：传感器安装方向标记应与齿盘中轴线平行 安装间隙：推荐0.5~1.5mm

磁敏转速传感器由磁敏电阻作感应元件，是一种新型的转速传感器。当被测体上带有凸起（或凹陷）的磁性或导磁材料，随着被测物体转动时，传感器输出与旋转频率相关的脉冲信号，达到测速或位移检测的发讯目的。

联系方式：18260252801 0512-55278865