免跳接576芯光缆交接箱坚固耐用

产品名称	免跳接576芯光缆交接箱坚固耐用
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

免跳接576芯光缆交接箱坚固耐用层绞式光缆的不足之处是光缆结构较复杂、免跳接576芯光缆交接箱坚固耐用生产工艺较繁琐、材料消耗多等。光固化层光纤放置于束管中，束管式结构光缆的特点:由于束管式结构的光纤与加强芯分开，免跳接576芯光缆交接箱坚固耐用所以光缆的光纤数低足话:动好查作业的影响。对光纤的保护效果好:强度好、耐侧压，能防止恶劣环境和可能出现的野3)骨架式结构光缆骨架式结构光缆是将紧套光纤或一次涂獲光纤放人加强芯周围的螺旋形塑料骨架凹情内而构成的

????????FTTx????????????????FTTX????????????????OMDF???????ODF????????????????

?????P65??????????????????SMC???????×?×??
??IP65??????????????????SMC????????????????4
??72??96 ??144 ??288 ??360??576??720??960??1152??1440 ????????????????????????????????????
?????????

????????????????????(???,???,???????????FTTH??????????????,????????????,????????????????????,?
??????????,????,????? ???????SMC????,??????,??????20??

骨架式结构光缆的特点:可以将-次涂覆光纤直接放置于骨架槽内，省去松套管二次被覆过程:骨架形式有中心增强螺旋形、正反螺旋形、分散增强基本单元型等:骨架式结构对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好，对施工尤其是管道布放有利。目前我国采用的骨架结构式光缆均为螺旋形结构。

效应来源于光纤非线性折射率对光水冲引人的附加相位调制。它会引起信号脉冲产生频率啁啾，导致频谱展宽。SPM效应与群速度色散的互作用会将信号的相位调制转换为强度调制，引起波形畸变。从这个角度讲应该设法抑制光纤中的SPM效应.减小其对传输系统性能的影响，一般采用人纤功率降低、拉曼放大、色散管理、波形调节及采用码型技术等加以改善。另一个面，在一定条件下SPM可以和光纤的群速度色散相抵消，产生脉冲压缩，提高接收机灵敏度。WDM系统中通道代价有时出现负值，就是SPM作用的结果。从这个角度讲，SPM效应是可以利用的，尤其是光孤子、色散管理孤子等传输系统中.都是通过合理利用光纤SPM效应实现的。