

波纹板 YX19 85 340型波纹板 胜博兴业

产品名称	波纹板 YX19 85 340型波纹板 胜博兴业
公司名称	天津胜博兴业建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海开发区
联系电话	18222249199 18222249199

产品详情

可按需方工程要求定长生产，搭接安装，不仅能大量减少建筑物的基础工程和结构费用，且能多次拆装，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛推广应用。

780型横装波纹板 深灰色 0.426mm

波纹板常用型号和厚度介绍：

波峰高度：8mm 18mm 32mm

常用宽度：988mm 836mm 825mm 882mm

常用厚度：0.7~1.2mm

下面是《拱形波纹钢屋盖结构技术规程CECS167 2004》中的结构计算文件：

拱形波纹钢屋盖结构可按下列简化方法进行计算：

1，沿屋盖纵向取单位宽度结构按拱结构模型进行计算。构件上各截面的承载力应符合下式要求：

$N \leq N_d$ ； $M \leq M_d$ ； $Q \leq Q_d$ ； $W \leq W_d$ ； $e \leq e_d$

式中 A_g 、 W_a 分别为单位宽度屋盖结构的等效截面面积、等

效截面模量，波纹板，按第5.0.2条的规定取值；

N 、 M 分别为所考虑荷载工况下截面的--阶轴力、相应的二阶弯矩组合设计值，按本条第2款的规定采用；

f —钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值。

2，拱形波纹钢屋盖结构截面中的一阶轴力和二阶弯矩组合设计值可按下列公式计算：

彩瓦的适用性能很强，皮带走廊波纹板，产品稳定可靠，YX19-85-340型波纹板，即具有钢铁自身的刚度及强度，同时又具有涂层材料的防腐耐用型。奉达彩瓦厂家，经营加工彩瓦制品多年，企业的产品规格型号齐全，基本上满足了不同客户、不同地域的使用要求。

沈阳奉达钢结构工程有限公司主营产品：多种规格型号的彩钢板、保温复合板、岩棉夹芯板、楼承板、围挡瓦、仿古琉璃瓦、采光板、防腐板、防火玻璃丝棉板、彩钢泡沫保温板、CZ型檩条、钢结构及相关金属彩钢配件。可承揽钢结构工程、钢结构桁架工程、网架工程、彩钢房工程、钢结构屋面工程、房屋屋面平改坡工程、钢结构彩钢隔断及吊顶工程、围挡彩钢工程、采光瓦工程、防腐板屋面工程等。

波纹板-YX19-85-340型波纹板-胜博兴业(推荐商家)由天津胜博兴业建材科技有限公司提供。“天津楼承板,天津压型板,天津彩钢板”就选天津胜博兴业建材科技有限公司(www.tjsenbo.com)，公司位于：天津市静海区静海开发区，多年来，胜博兴业坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。胜博兴业期待成为您的长期合作伙伴！