

北京油烟净化器/北京厨房设备/油烟净化器鑫悦蓝天

产品名称	北京油烟净化器/北京厨房设备/油烟净化器鑫悦蓝天
公司名称	北京华夏紫光环保科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	油烟净化器类别:油烟净化器 品牌:鑫悦蓝天 型号:LT-YJ-GD-60A
公司地址	北京市昌平区回龙观定福黄庄村南
联系电话	18611058591 18611058591

产品详情

油烟净化器类别	油烟净化器	品牌	鑫悦蓝天
型号	LT-YJ-GD-60A	处理风量	60000 (m3/h)
外形尺寸	3560*2000*1240 (mm)	风口尺寸	1750*950 (mm)
功率	3500 (w)	电压	220 (V)

复合式餐饮业油烟净化器/工作原理：在引风机的作用下、油烟气混合污染物进入初级净化整流腔，腔内的特殊结构对污染物进行均衡整流的同时，利用亲油性的滤料对大颗粒油雾滴进行吸附截留，分离出来的油水液体被集中回收。脱除油水的烟气均衡地进入次收。脱除油水的烟气均衡地进入次级栅状高压场。油烟气在高压场的作用下，被电离、分解，吸附、碳化，同时场中产生的活性因子臭氧（o3），对烟气中的有毒成份和异味进行分解和除味。通过以上两级多层次的净化处理，可使油烟的去除率达到90%以上，达到国家规定的a类标准。复合式餐饮业油烟净化器/特点：1、电场分布装置采用活动结构，拆装自由，清洗方便2、组合式箱体，可根据需要自由选择进出风口方位，安装方便。3、设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。4、可实现设备与控制分离操作。5、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻。6、电场电压稳定，不会随电场电流的增加而下降。7、阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、去除率高。

产品安装1、每个炉灶对应的处理风量约为2000m3/h，根据炉灶数量及安装位置确定总的处理风量并选定相应净化器的规格型号。2、选择相匹配的风机风量，风机的风量选择一般比净化器的处理风量不能大于5%，（此数据仅供参考，具体由工程商按现场情况而定，如果风机的风量选择过大于净化器的最大处理风量时会影响净化器的净化效果）。3、安装净化器与烟罩出口位置的距离至少2米以上，以确保消防安全和净化效果；净化器与风机的距离4米以上比较合适。

北京鑫悦蓝天提供完美的售后服务，让您买的放心，用的安心！鑫悦蓝天高效油烟净化器
(网址：www.bjxylt.cn) 转载