

# N-HAP热浸塑钢管生产厂家

产品名称	N-HAP热浸塑钢管生产厂家
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	42.00/米
规格参数	品牌:华广 货号:1489 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

## 产品详情

根据不同的工程要求，它可以由多层多柱电缆放电系统组成，适用于以下高需求1。城市电力，通信电缆作为地下铺设时的保护管。2，当电缆穿过车道或交通路口时，它用作保护管。3，电缆穿过桥。用途复合玻璃钢电缆保护管用于埋设电缆时的保护管，也可用于过桥电缆等高要求。配合的管枕组合，可形成多层多排多导管。

热浸塑采用:流化床浸塑，一次性成膜法。又称涂塑钢管\*代防腐，内外聚乙烯。内外喷涂工艺:采用静电吸附理论，通过钢管前处理，用喷进行喷涂聚乙烯或环氧树脂粉末。又称涂塑钢管第二代防腐，内外环氧复合钢管。淋涂工艺:又称幕帘法，通过盛有粉末的筛子采用淋涂的方式，涂覆在加热后的钢管外壁上。此工艺可以生产外聚乙烯内环氧复合钢管。又称涂塑钢管第三代防腐。

衬塑钢管产品以焊接钢管、无缝钢管为基管，涂装高附着力、防腐、食品级卫生型的聚粉末涂或环氧树脂涂料。采用前处理、预热、内涂装、流平、后处理工艺制成的给水镀锌内涂塑复合钢管，是镀锌管的升级型产品。

### 热浸塑钢质线缆保护管道电气性能技术参数

#### 序号项目单位技术参数技术标准

1阻燃系数— 0.02DL/T802-2002

2内壁滑动磨擦系数— 0.30GB/T3960-1983

3抗拉强度MPa 560DL/T802-2002

4抗压强度MPa 410DL/T802-2002

5线膨胀系数10<sup>-6</sup>/K12DL/T802-2002

6热变形温度 —DL/T802-2002

7氧指数——DL/T802-2002

8耐压值KV工频耐压14KV/mm

冲击耐压30.4KV/mm行业标准

煤矿环境和普通环境是不一样的，使用普通的钢管，在矿下使用，碰到冲击力，很容易出现问题。使用新型涂塑管产品，能克服普通钢管的缺点，而且，涂塑矿用管产品重量轻，便于携带及安装，维护方便。很多城市的市政系统改造中，都会使用到涂塑钢管，具体应用在建筑给水，天然气，海水输送，排污等防腐管道中。很多地下煤矿设备中涂塑复合钢管产品的使用涂塑钢管具有塑料及钢管的特性，不易变形，还耐腐蚀，不易生锈，更适合应用在人们生活用水排水中。很多化工产品的传输，也都会用到涂塑钢管产品，涂塑钢管在石油化工，有色金属冶炼，焦化，轻工等行业的腐蚀性介质输送等方面，起到重要的作用。