

成都地铁过轨管热浸塑钢管 沧州供应

产品名称	成都地铁过轨管热浸塑钢管 沧州供应
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	36.00/米
规格参数	品牌:华广 货号:4544 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

电缆穿线用涂塑钢管在热胀冷缩的情况下很容易就会产生分层。且其接口处无论是丝扣还是法兰连接都是薄弱环节，塑管和钢管之间就会锈蚀钢管，造成整体管路防腐蚀失效，大大减少使用寿命。由于涂塑钢管和衬塑钢管的加工方法和所用材料不同，造成了使用寿命和价格的差异。涂塑钢管各项性能指标远比衬塑钢管为好。由于涂塑钢管所用涂料价格较高，加工方法复杂，费用较高。即使聚乙烯衬管粘接力也远小于涂塑钢管的粘接力。电缆穿线用涂塑钢管而衬塑钢管本来就是两层组成所以比衬塑钢管的市场价稍高。涂塑钢管的质量更好，故障率低，使用寿命比衬塑钢管要长。

1.热浸塑钢管优胜的抗静电功能：通过配方中增加抗静电剂、使其表里外表电阻到达并超越国家职业有关规范。

2.热浸塑钢管阻燃功能：商品选用的塑料原料增加阻燃剂。其阻燃功能指标契合国家规范，而且其钢管复合构造，阻燃功能愈加优于纯塑料管材，适应于井下易燃易爆等场合。

3.热浸塑钢管涂层极强的附着力：钢管外表通过格外处理，技术固化、涂层附着力 30n/10mm。

4.细密的表里树脂层：涂层厚度0.5mm以上，绝无针孔、具有的耐腐蚀功能。

5.热浸塑钢管优胜的机械功能：可接受严苛的运用条件：涂层耐性好，钢管机械强度高，对击曲折等外来影响，具有很强的接受才能，功能大大优于别的矿用塑料管材。

6.热浸塑钢管耐腐蚀、不结垢、流体阻力小：耐腐蚀、不结垢：耐腐蚀、不结垢、格外适应于井下运送高硫水质及运送含钙、镁等离子水，节省维护费用，运用寿命远远高于别的管材，归纳经济效益高。

7.自润滑性：内壁润滑不结垢，运送阻力小，在一样条件下，可进步运送才能30%。

8.衔接便利可能性：完全战胜纯塑料矿用资料衔接难的缺陷，根据需要可选用法兰、迅速接头号与

井下原用钢管及阀门衔接，具有极强的互换性。

根据不同的工程要求，它可以由多层多柱电缆放电系统组成，适用于以下高需求1。城市电力，通信电缆作为地下铺设时的保护管。2，当电缆穿过车道或交通路口时，它用作保护管。3，电缆穿过桥。用途复合玻璃钢电缆保护管用于埋设电缆时的保护管，也可用于过桥电缆等高要求。配合的管枕组合，可形成多层多排多导管。

热浸塑采用:流化床浸塑，一次性成膜法。又称涂塑钢管*代防腐，内外聚乙烯。内外喷涂工艺:采用静电吸附理论，通过钢管前处理，用喷进行喷涂聚乙烯或环氧树脂粉末。又称涂塑钢管第二代防腐，内外环氧复合钢管。淋涂工艺:又称幕帘法，通过盛有粉末的筛子采用淋涂的方式，涂覆在加热后的钢管外壁上。此工艺可以生产外聚乙烯内环氧复合钢管。又称涂塑钢管第三代防腐。

衬塑钢管产品以焊接钢管、无缝钢管为基管，涂装高附着力、防腐、食品级卫生型的聚粉末涂或环氧树脂涂料。采用前处理、预热、内涂装、流平、后处理工艺制成的给水镀锌内涂塑复合钢管，是镀锌管的升级型产品。