

# 泰安聚氨酯喷涂料

产品名称	泰安聚氨酯喷涂料
公司名称	济南浩霖保温材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	浩霖:浩霖 齐全:齐全 济南:济南
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	15588881128 13064036557

## 产品详情

聚氨酯组合料聚氨酯白料, 济南浩霖保温材料, 拥有一流的生产技术和众多高端的实验器材。我司更是引进了专业生产聚氨酯白料的高端器材, 专业生产聚氨酯白料, 是一家集聚氨酯系列产品研发、生产、经营为一体的厂家, 我公司生产的聚氨酯白料质量好, 在聚氨酯白料行业中为您提供专业聚氨酯保温材料。

聚氨酯黑料硬泡聚氨酯是以异氰酸酯(MDI, 俗称黑料)和混合发泡剂、催化剂、改性剂、阻燃剂、抗老化剂等多种助剂的多元醇(俗称白料), 通过专用设备按照特定比例均匀混合、高压喷涂(浇注)、现场无氟发泡形成的高分子聚合物新型防水保温材料。他拥有连续致密的表层及闭孔率高达95%以上的互壁高强度蜂窝结构, 是防水、保温、隔热、隔气、防腐等多种功能于一体的新型节能材料。硬泡聚氨酯在欧美发达国家已经使用了30多年, 应用相当普及。

聚氨酯白料聚氨酯硬泡的导热系数在保温材料中是比较低的, 因此能使物料的热损失减少到很低限度。聚氨酯白料聚氨酯泡沫的闭孔率达92%以上, 所以用聚氨酯泡沫作为保温材料的保温层, 可以起保温隔热, 防止水, 湿气以及其它多种腐蚀性液体、气体的浸透, 防止微生物的滋生和发展。聚氨酯硬泡作为优质的保温材料不需要砌筑庞大的地沟, 只需将保温管埋入地下, 因此大大减少了工程占地, 减少土方开挖量约50%以上。

聚氨酯黑白料使用技术要求

通用型PU硬泡耐温在110以下

双组份原料使用比例A/B=100/100-110(阻燃剂另计)

使用时原料温度控制在25-65 ，环境温度 15 （气温过低应采取相应技术措施）

添加了阻燃剂的组合料应在近期用完，放置时间过长容易变质。

A料无毒，无腐蚀性，B料部分人可以引起皮肤和呼吸道过敏反应，施工时要佩戴好劳护用品，原料溅入眼睛内应立即用清水清洗。

## 包装与贮运

镀锌铁桶密封包装，A料每桶净重200-250Kg,B料每桶净重250Kg.

贮运运输中要注意防水，防曝晒。