

船用闸阀型测深自闭阀JIS F3019

产品名称	船用闸阀型测深自闭阀JIS F3019
公司名称	柴桑区港口新家园建材店
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	九江市柴桑区新长江建材大市场
联系电话	15392289702

产品详情

22船用自闭阀CB/T601-1992 型式A型 AS型

阀体；锡青铜/铸钢，阀座，下盖；铝青铜，阀盘，阀杆；铝青铜，公称通径；DN15 DN25 DN40
公称压力PN0.25 适用介质；海水 淡水 滑油，燃油。

23船用呼吸阀（船用油舱呼吸阀CB/T692-1994）型式A型AS型B型BS型 单联/双联，公称压力(压力阀PN 0.021MPA,真空阀小于-0.007MPA,适用场所；透气真空管路，公称通径DN80/100 DN100/150.

船用蝶型止回阀，船用对夹式蝶型止回阀，标准；德标DIN，日标JIS,美标；ANSI,国标GB,公称压力；PN 10 16 25,5K,10K,16K,美标；125LB,150LB,300LB,材质；阀体；铸钢/不锈钢/球墨铸铁，阀板；不锈钢304#，阀座；NBR.

24船用手动高压球阀CB/T3191-1992 型式；A型 B型 C型 D型，公称压力；PN 6.4 10.0 16.0 20.0 32.0 Mpa,公称通径；DN10-DN80,适用介质；空气，二氧化碳，液压油。 阀体 接头；铝青铜/碳素钢，球体 阀杆；铝青铜，不锈钢

25船用液位计自闭阀CB/T3265-1994,型式Z型ZS型(左侧连接液位计的自闭阀)Y型YS型（右侧连接液位计的自闭阀）公称压力PN0.1mpa,公称通径；DN25,适用介质；燃油，滑油，阀体；锡青铜，阀杆 阀盖；铝青铜，阀盘；铝青铜。

26船用防浪阀CB/T3475-1992,船用立式防浪阀CB/T3476-1992,船用可闭立式防浪阀CB/T3477-1992,型式；A型 AS型 B型 BS型公称压力；PN0.1Mpa,公称通径；DN50-DN150mm,适用介质；海水，淡水，污水，阀体 阀盖；铸钢/锡青铜，阀盘；锡青铜，压板；黄铜，阀杆；铝青铜。

船用法兰吸入止回阀CB/T3478-1992,型式；R型RS型，Y型，YS型，公称通径；DN32-DN250mm,适用介质；海水，淡水，油，阀体 阀盖；铸铁/锡青铜，阀盘；锡青铜，阀杆；黄铜。

28船用空气管头CB/T3594

型式；A,AS,B,BS,C,CS,D,DS,E,ES,FS型，适用范围；油水舱空气管上端，公称口径；DN50-DN350mm,本体盖；灰铸铁/球墨铸铁/锡青铜，接头；不锈钢

29船用空气减压阀CB/T3656-1994

型式；A,B,C型公称口径进口；DN15-DN25,出口；DN20-DN32,公称压力；PN1.0

3.0Mpa,阀体船用测深自闭阀CB/T3778-1999,公称口径；DN40 DN50 DN65

,适用介质；滑油，燃油，阀体；锡青铜，旋塞；锡青铜，上盖压盖；锡青铜，放气赛；黄铜。

；黄铜，阀盖；铸钢，适用介质；空气。

3031船用板式止回阀（船用青铜板式止回阀CB/T3819-1999），公称口径DN50-DN500，

公称压力；PN1.0MPa,适用介质；淡水海水，阀体；铝青铜/不锈钢；阀盘；铸铝青铜/不锈钢

船用吸入口CB/T495-1995 型式；A型，AS型，B型BS型，C型，公称口径A AS型DN20-DN300,B BS型

DN80-DN500,C型;DN20-DN300,适用介质；各种油舱，水船舱的吸入口。

32船用舷侧锅炉泄放阀CB/T3841-2000 型式；A型AS型，公称压力；PN2.5MPa，公称口径；DN25 DN32

DN40mm,适用介质；水及温度不高于250 的蒸汽，阀体 阀盖；铸钢，阀盘；铝青铜，阀杆；不锈钢。

33船用蝶型止回阀，标准；CB,GB,ANSI,JIS,DIN船用德标，美标，日标，国标蝶型止回阀，阀体；铸钢，

铸铁，不锈钢，青铜，阀板；铸钢，铸铁，不锈钢，青铜，阀座；NBR,PTFE,公称压力；PN 5K 10K 16K

125LB 150LB 300LB,适用介质；海水，淡水，滑油，公称口径；DN40-DN600

35船用重块式外螺纹快关阀GB1850-84，公称口径；DN10-DN32,适用介质；燃油。阀体

阀盖；碳钢，阀盘；优质碳素钢，阀杆；不锈钢，手柄；球墨铸铁。

高压液压球阀概述： 高压液压球阀本阀适用于液压系统和化工系统的各种管路上,作启闭用。

公称压力PN：31.5MPa 工作压力:31.5MPa 工作温度:-20~+65

适用介质:液压油、水—乙二醇、其它混合液体。

41船用DIN型铸铁/碳钢球形阀/角形阀/截止阀DIN3202-F1/F4，公称压力PN;10 16 25 40 64 10.0，适用介质

；海水，淡水，滑油，温度不高于200 的水蒸气，公称口径；DN15-DN1200,阀体；铸铁/铸钢，阀杆；

不锈钢/铝青铜。

50船用DIN型铸铁连接管（船用铸铁连接管）阀体；球墨铸铁/铸钢/不锈钢，滤网；不锈钢304#，公称压力

PN0.1MPa，公称口径DN15-DN500,适用介质；海水，淡水。

34船用DIN型青铜单向阀，船用DIN型碳钢单向阀，船用DIN型铸铁单向阀，公称压力；PN10,16 40,标准

；DIN3202-F1,DIN3202-F4,DIN3202-F6,公称口径；DN15-DN200,适用介质；海水，淡水，滑油，温度不

高于250 的水蒸气。型式；A型B型，直通/角式。

42船用DIN型闸阀DIN3202-F1/F4公称压力PN;10 16 25 40 64 10.0，适用介质；海水，淡水，滑油，温度不

高于200 的水蒸气，公称口径；DN15-DN1200,材质；球墨铸铁，碳钢，不锈钢等阀体；铸铁/铸钢，阀

杆；不锈钢/铝青铜。

48船用DIN型铸铁密封旋塞阀/船用DIN型青铜密封旋塞；连接方式；螺纹/法兰式，材质；青铜/碳钢/铸

铁，公称压力；PN10 16 25,公称通径；FN15-DN100,适用介质；海水，淡水，滑油，水蒸气，

50船用DIN型单向阀/逆止阀/止回阀，材质；青铜/碳钢/铸铁，公称压力；PN10 16 25,公称通径；FN15-DN500,适用介质；海水，淡水，滑油，水蒸气，连接方式；螺纹/法兰式，型式；升降式/摆式/立式。

43船用ANSI型截止阀公称压力；PN125LB,150LB,300LB,适用介质；海水，淡水，滑油，温度不高于300的水蒸气，公称通径；DN15-DN1200,材质；球墨铸铁，碳钢，不锈钢等阀体；铸铁/铸钢，阀杆；不锈钢/铝青铜。

44船用ANSI型闸阀，公称压力；PN125LB,150LB,300LB,适用介质；海水，淡水，滑油，温度不高于300的水蒸气，公称通径；DN15-DN1200,材质；球墨铸铁，碳钢，不锈钢等阀体；铸铁/铸钢，阀杆；不锈钢/铝青铜。

45船用ANSI型止回阀，公称压力；PN125LB,150LB,300LB,适用介质；海水，淡水，滑油，温度不高于300的水蒸气，公称通径；DN15-DN1200,材质；球墨铸铁，碳钢，不锈钢等阀体；铸铁/铸钢，阀杆；不锈钢/铝青铜。

56船用美标双偏心蝶阀ASIN公称压力PN150LB/300LB,阀体；铸钢，铸钢，青铜，阀板；不锈钢304#，铝青铜，阀座；PTFE/NBR,公称通径；11/2 ” -40 ”,适用介质；海水淡水，滑油，使用温度；温度不高于300的水蒸气，