

泉盛TG-368对讲机 泉盛

产品名称	泉盛TG-368对讲机 泉盛
公司名称	北京京搏恒业商贸中心
价格	255.00/套
规格参数	品牌:泉盛 型号:TG-368 类型:专业级
公司地址	北京市海淀区海淀大街3号鼎好天地电子市场B座 4230
联系电话	13811012933 13126602443

产品详情

品牌	泉盛	型号	TG-368
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	UHF:400-420MHZ 450-470 MHz (MHz)	射频输出功率	5 (W)
信道数	16 (个)	理论通讯距离	10 (km)
工作电压	7.4 (V)	频率稳定度	± 5PPM (ppm)
电池类型	镍氢电池	电池理论寿命	15000 (h)
监听功能	有	外形尺寸	137mm × 56mm × 37mm)(高 × 宽 × 厚) (mm)

装箱数 1

产品名称：泉盛 tg-368对讲机品牌: 泉盛型号: tg-368对讲机类别: 手台最大通话距离:
3km-5km(含5km)有无显示屏: 无产品名称：tg-368相关说明：

1.频率：vhf:150-170mhz uhf: 400-420mhz 450-470mhz

2.功率 5 瓦

3. 1 6 个记忆信道

4.ctcss 压音频

5.电脑编程

6.采用锁相环频率合成

7.菜单简单，操作方便

8.自动省电功能

9.耳机 / 话筒插孔

10.同频 / 异频

11.发射限时

12.低电语音提示

tg-368/368s	
一般性指标	
频率范围：	uhf:400-420mhz 450-470 mhz
信道数：	16
工作电压：	7.2v dc
步进频率：	12.5khz,25khz
频率稳定度：	± 5ppm
天线阻抗：	50
尺寸：	(137mm × 56mm × 37mm)(高 × 宽 × 厚)
输出功率：	5w
电流：	1.6a
调制灵敏度：	12 ± 3mv
调制失真：	5%
最大频偏：	5khz
亚音频偏：	0.75khz ± 50hz
杂散幅射：	7 μ v
调制方式：	16k f3e
残余调制：	-35db
接收机	
参考灵敏度：	0.25 μ v
静噪开启灵敏度：	0.25 μ v
音频功率：	500mw
音频失真：	10%

调制接收带宽：	2 × 5khz
杂散响应抑制：	55db
选择性：	65db
互调：	60db
阻塞：	85db

标准配置：机器一台，天线一根，电池一块，充电器一个，背夹一个，挂绳一条，说明书，保修卡，包装盒。保修说明：机器保修一年，电池充电器保修半年。