

建筑工地临边防护栏杆的安全使用规范

产品名称	建筑工地临边防护栏杆的安全使用规范
公司名称	安平县源诺金属丝网制造有限公司
价格	50.00/套
规格参数	钢管:19 尺寸:1.2*2m 颜色:黄黑 红白
公司地址	安平县后辛庄村村南
联系电话	15533189831

产品详情

建筑工地上有三宝、四口、五临边”这个说法，其安全防护的具体做法一般是：现场人员坚持使用“三宝”。进入现场人员必须戴安全帽并系紧帽带，穿胶底鞋，不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚、高处作业必须系安全带。做好“四口”的防护工作。在楼梯口、电梯口、预留洞口设置围栏、盖板、架网，正在施工的建筑物出入口和井字架，门式架进出料口，必须搭设符合要求的防护棚，并设置醒目的标志。

做好“五临边”的防护工作。五临边指阳台周边，屋面周边，框架工程楼层周边，跑道，斜道两侧边，卸料平台的外侧边。“五临边”必须设置1.0M以上的双层围栏或搭设安全网。施工现场各个临边防护的做法，这才是真正的规范要求！

基坑护栏网也叫做施工护栏网或施工安全护栏网，首要用于工地上的各种根底或坑道临边处的防护，首要特点是基坑护栏网的表面上刷有赤色或黄色的反光漆，在夜晚相同能起到警示作用。

标准参数：构成构造：由固定立柱、防护网片以及连接螺栓构成基坑护栏网立柱：选用48mm*2.0mm钢管或50*50*2.0mm方管焊接而成网片：基坑护栏网的网片不是固定的，可选用肯多种形式，例如方管穿插，焊接铁丝网网片或者是冲压钢板网基坑护栏网宽度：通常为2米（中心距）高度：最低为1米且不超越2米表面处理：主体有些通常为白色，警示色可选黄色或赤色，并在基坑护栏网网片上焊接一块铁板，喷涂“制止翻越”，“留神坠落”等警示标语

现场请求：基坑护栏网的3米范围内不允许堆放建筑材料，且不能有物品遮挡