

科立讯 PT3208S 对讲机小巧玲珑

产品名称	科立讯 PT3208S 对讲机小巧玲珑
公司名称	北京京搏恒业商贸中心
价格	650.00/台
规格参数	品牌:科立讯 型号:PT3208S 类型:专业级
公司地址	北京市海淀区海淀大街3号鼎好天地电子市场B座4230
联系电话	13811012933 13126602443

产品详情

品牌	科立讯	型号	PT3208S
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	1) (136 ~ 150) MHz (1) (400 ~ 420) MHz (MHz)	射频输出功率	5W (高) / 1.5W (低) 4.5W (高) / 1.5W (低) (W)
信道数	16 (个)	理论通讯距离	5-10 (km)
工作电压	7.4 (V)	频率稳定度	± 2.5ppm (ppm)
电池类型	锂电池	电池理论寿命	18500 (h)
监听功能	有	外形尺寸	55 mm × 115 mm × 32 mm (mm)
重量	130克 (仅主机) 240克 (主机带电池和天线) (g)	装箱数	1

1、国内首创流线型外观设计，并获得国家外观专利，人性化设计握感极好；2、具有静噪功能，避免质量；3、ctcss/dcs编码和解码功能，可避免同频干扰，保障内部沟通顺畅；4、高低功率切换，用户或低功率发射信号以节省电能消耗；5、多种扫描方式，方便团队领导监听不同组别的现场状况。扫描都可以通过pc软件灵活设置；6、低电量提示，当电池电量过低时，位于顶部的工作状态指示灯就会提醒用户更换电池或者充电；7、发射限时；8、遇忙禁发；9、监听功能，按moni键可强制开通接收信号，别扬声器中的微弱声音，达到收听的目的；10、参数设置，本机配置专用电缆，可连接pc，所有参数

11、参数复制，用户可以通过专用电缆将一台对讲机的参数复制到同组的另一台对讲机上

<p>一般规格频率 (1) (136 ~ 150) mhz (1) (400 ~ 420) mhz(2) (146 ~174) mhz (2) (450 ~ 470) mhz信道数量 16个 (15+s) 信道间隔 25 khz / 12.5 khz工作温度 -30 ~ +60 天线阻抗 50Ω话筒阻抗 2kΩ电池 (标准配置) 型号 : kb-22b 镍氢电池ni-mh dc 7.2v \pm 20%, 1100mah使用时 间 : 8小时 (5 : 5 : 90的周期) 外形尺寸(宽 \times 高 \times 厚) 55 mm \times 115 mm \times 32 mm重量 130克 (仅主机) 240克 (主机带 电池和天线) 接收部分灵敏度(12db sinad) 0.25 μ v调制接收带宽 \pm 7khz (宽带) / \pm 3.5khz (窄带) 邻道选择性 70db (宽带) / 60db (窄带) 互调干扰性 65db假信号响应 70db音频输出功率 500mw (失真小于5% , 8?)频率稳定度 \pm 2.5ppm</p>	<p>发射部分发射功率 5w (高) / 1.5w (低) 调制方式 16k0f3e (宽带) / 8k0f3e (窄带) -70 db剩余调频 (300~3000hz) -40 db 5%频率稳定度 \pm 2.5ppm最大</p>
---	--

该产品暂时还没有附件资料声明：因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些零部件，所以可能会出现我们提供的图片、产地、附件说明不完全一致，请您以收到的产品实物中标示的包装清单为准，如有任何疑问，请及时更新，若由此给您带来不便请多多谅解，谢谢!

产品名称：科立讯 pt3208s对讲机品牌:科立讯型号: pt3208s货号: 123421适合送给谁:
中年男性适合的送礼场景: 商务送礼适合的送礼人物类型: 事业型对讲机类别: 手台最大通话距离:
3km-5km(含5km)有无显示屏: 无

pt3208s对讲机是科立讯上市比较早的一款专业对讲机，它具有技术成熟、性能稳定、音质清晰、操作简便、通话距离远等突出特点，深受保安、物业管理、餐饮服务业、制造业、百货、仓储等行业用户的大力欢迎。本型号机器经过不断的技术完善、升级，性能极其稳定，成为老用户不断增购的首选机种，并不断赢得新用户的喜爱，可谓历久弥新。

优势功能及价值：（1）具有静噪功能，避免背景噪音干扰、提升通话质量。可使用pc软件设置不同级别的静噪参数，以适应不同的使用环境。（2）可避免同频干扰，保障内部沟通顺畅。本机具有ctcss/dcs编码和解码功能，可以避免非本通话组成员的同频干扰。（3）能自动省电，延长通话时间、待机时间。在

未收到信号或无操作10秒后，本机自动进入省电工作模式，节省电能消耗；当收到信号或有操作时，恢复普通工作模式。

普通功能：（1）16个信道（15+scan）本机设置15个通信信道，使不同组别的信道配置更灵活。（2）多种扫描方式本机的第16信道为扫描信道，方便团队领导监听不同组别的现场状况。扫描方式、扫描优先顺序等都可以通过pc软件灵活设置。（3）低电量提示当电池电量过低时，位于顶部的工作状态指示灯就会变成红色并不断闪烁，提醒用户更换电池或者充电。（4）发射限时当通话时间超过限定的时间时，有提示音响起，同时，对讲机停止发射信号；松开ptt通话键后，再按ptt键，可以继续通话。限时时间长度可通过pc软件灵活设置。tot功能可以防止一个对讲机长时间占用某个通信信道，同时，避免长时间发射给对讲机带来的损害。（5）遇忙禁发该功能由pc软件设置，有两个状态：“打开”和“关闭”。在该功能处于“打开”状态下，当接收到预设载波时，用户按下ptt通话键，对讲机并不向外发射信号，仍然处于接听状态，以免干扰正在通话的人。当该功能处于“关闭”状态时，不管是否接收到预设载波，用户按下ptt通话键都可以向外发射信号，干扰另外一个正在通话的对讲机通话。（6）信道间隔可选信道是指发射接收时占用的频率值。信道间隔是两个相邻信道之间的频率差值，本机的信道间隔可分别选择25khz或12.5khz，节省频率资源、增加信道容量。（7）监听按moni键可强制开通接收信号通道，操作者用耳朵辨别扬声器中的微弱声音，达到收听的目的。（8）参数设置本机配置专用的数据线，可连接pc，所有参数都可以通过pc软件设置。

(具体商品以实物为准，以上图片仅供参考)