

# 强力泡棉贴生产厂家 强力泡棉贴 晨旺鑫科技有限公司

产品名称	强力泡棉贴生产厂家 强力泡棉贴 晨旺鑫科技有限公司
公司名称	深圳市晨旺鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市福田区
联系电话	18566523893

## 产品详情

### 泡棉胶贴

- 1、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125 ，短期耐温150-200 ，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。
- 2、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150 ，长期耐温80-93 ，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。

深圳市晨旺鑫科技有限公司是一家专业从事EVA胶贴、橡胶脚垫、硅胶脚垫、鼠标脚垫销售加工与服务的创新型企业。本厂拥有一批经验丰富的技术工程师和高素质、高技术的管理人员。能独立完成设计、覆卷、分切、贴合、模切等工艺流程。是一家专为电子、印刷、手机电池及手机周边器材制造等行业配套防震、缓冲、防滑、绝缘等功能附件品的制造厂家。欢迎广大客户来电来函咨询业务！

### 泡棉胶贴产品使用注意事项：

- 1、先对粘着表面必进行清洗干燥，强力泡棉贴，一般建议以布粘取1：1IPA与水的合液进行表面擦拭清洁后，强力泡棉贴生产厂家，待表面完全干燥。
- 2、待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15PSI（1.05公斤/平方厘米）之压力，使其有效粘合。
- 3.将胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以15PSI压力，使其有效贴合。如需去除气泡，应增加压力，以物品能承受限度为上限。

4.粘贴时理想的温度为15-38摄氏度，勿低于10摄氏度。

5.胶带粘接时，订做强力泡棉贴，应以一端先贴合后，定做强力泡棉贴，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。3M及储存的适宜环境要求：温度为19-23摄氏度，湿度为百分之四十到百分之六十。

强力泡棉贴生产厂家-强力泡棉贴-晨旺鑫科技有限公司(查看)由深圳市晨旺鑫科技有限公司提供。深圳市晨旺鑫科技有限公司 (chenwangxin.tz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。晨旺鑫科技——您可信赖的朋友，公司地址：广东省深圳市福田区，联系人：周伶俐。