

# 新款 国内款数字科立讯PT-558S对讲机

产品名称	新款 国内款数字科立讯PT-558S对讲机
公司名称	北京京搏恒业商贸中心
价格	650.00/台
规格参数	品牌:科立讯 型号:PT-558S 类型:专业级
公司地址	北京市海淀区海淀大街3号鼎好天地电子市场B座 4230
联系电话	13811012933 13126602443

## 产品详情

品牌	科立讯	型号	PT-558S
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	400~470MHz ( MHz )	射频输出功率	4 ( W )
信道数	16 ( 个 )	理论通讯距离	3km-5km ( km )
工作电压	7.4 ( V )	频率稳定度	2.5ppm ( ppm )
电池理论寿命	18500 ( h )	监听功能	有
外形尺寸	102*56.5*29.5 ( mm )	重量	135 ( g )
装箱数	1		

对讲机品牌: 科立讯 型号: pt-558s 货号: pt-558s 对讲机类别: 手台 最大通话距离:

3km-5km(含5km) 有无显示屏: 无

宝贝详情

pt-558s简介: pt558s是国内第一款数字信号处理对讲机, 运用高科技dsp数字信号处理技术, 具有极佳的稳定性, 信噪比和灵敏度等指标都大幅提高, 使得产品的通话音质更加清晰, 通讯距离更远; 新颖时尚的造型、立体金属喇叭网、超大的音腔设计, 采用高品质的结构面料, 使机身更坚固, 更耐腐蚀。pt558s为商业、服务业、零卖业、工业、企业等部门度身打造, 铸就高效精英团队。一般规格

产品型号	
一般规格general specifica	
供电电压power supply	
工作温度operating tempe	
信道数量 number of char	
尺寸: 高x宽x厚 dimensi	
带标准1000mah锂离子电 battery	
重量weight: (gm)	
带标准1000mah锂离子电 battery	

平均电池使用时间average battery life	带标准1000mah锂离子电
封装sealing:	
冲击和震动shock and vibration	
防尘防潮dust and humidity	
接受部分	产品型号
接收规格receiver specifications	
频带划分frequency band	
接收灵敏度sensitivity	
互调intermodulation	
邻道选择性adjacent channel selectivity	
假信号响应spurious response	
额定音频功率rated audio power	
音频失真audio distortion	
音频响应audio response	
接收杂散conducted/radiated emission	

发射部分	产品型号	pt558s
发射规格transmitter specifications		
频带划分frequencies - full bandsplit	400~470mhz	
频率稳定度frequency stability(-25 to 55, 25 ref)	2.5ppm	
功率power output	1~4w	
调制限制modulation limiting	± 2.5khz@12.5khz, ± 5khz@25khz	
剩余调制fm hum & noise	-40db@25khz , -35db@12.5khz	
发射杂散conducted/radiated emission	-36dbm < 1ghz, -30dbm > 1ghz	
邻道功率adjacent channel power	-60db @ 12.5khz, -70db @ 25khz,	
音频响应audio response (300-3000hz)	+1 ~ -3 db	
音频失真audio distortion	< 5%	

功能特点：

- 1、采用独有的信号数字处理技术，性能更稳定可靠；
- 2、超大音腔设计，最佳信噪比，音质清晰宏亮；
- 3、两个可编程按键，操作便捷；
- 4、内置亚音及数字亚音编解码；
- 5、语音报号、报警功能；

- 6、自动省电，有效节能；
- 7、发射限时，降低损耗；
- 8、遇忙禁发，避免干扰；
- 9、有线复制，高效准确；