

313D精密蠕动泵，0.15（Mpa）

产品名称	313D精密蠕动泵，0.15（Mpa）
公司名称	常州科健蠕动泵厂
价格	2300.00/台
规格参数	压力:0.15（Mpa） 材质:不锈钢 泵轴位置:卧式
公司地址	天宁区郑陆镇查家湾村
联系电话	0519-88906561 13861133403

产品详情

压力	0.15（Mpa）	材质	不锈钢
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
驱动方式	电动	性能	耐腐蚀
用途	计量泵	原理	蠕动泵
品牌	科健蠕动泵	型号	BT00-300M
适用范围	医学,化工,食品	流量	0.05（m ³ /h）
扬程	15（m）		

bt00-300m 精密蠕动泵选用泵头313d

驱动器技术指标:转速范围：0.1-300rpm.正反转可逆调速方式：前置薄膜按键连续调节速度分辨率：1 rpm显示方式：前置3位led数码转速显示外按接口：1、输入4～20ma或0～5v,0～10v,启/停控制
2、输出4-20ma,供计算机监控。3、ttl电平启/停控制适用电源：ac220v(±10%),50/60hz.工作环境：温度0～40℃，相对湿度<80%驱动器体积（l×w×h）：245×150×168(mm)驱动器重量：3kg

bt00-300m的特点:混合式步进电机64细分驱动，运转平稳、准确、无振动、功耗低转速调节不但可手动操作，而且提供外控接口，进行自动控制整机出厂时，有两款多种型号泵头供用户选用，流量范围更大，最大可装配四通道微量泵头，配备单通道泵头时，可与科健灌装控制器配合，实现灌装功能。

系统组成:

驱动器 + 适用泵头 + 适用软管 + 参考流量范围(ml/min)			
bt00-300m	yz1515 yz1515x313d	13# 14# 16# 25# 17# 18#	0.07～1140

	yz2515x	15# 24#	0.34 ~ 870
	dg-4/6滚轮	1 × 1;2 × 1;2.4 × 0.8	单通道 0.06 ~ 45
	dg-4/10滚轮		单通道 0.06 ~ 33