

# 高精度智能型实验室蠕动泵 BT00-100M

产品名称	高精度智能型实验室蠕动泵 BT00-100M
公司名称	常州科健蠕动泵厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:科健蠕动泵 介质温度:120 ( ) 轴转速:100 ( r/m )
公司地址	天宁区郑陆镇查家湾村
联系电话	0519-88906561 13861133403

## 产品详情

品牌	科健蠕动泵	介质温度	120 ( )
轴转速	100 ( r/m )	尺寸范围	150*225 ( mm )
使用材质	铝合金	压力范围	0.15 ( MPa )
型号	BT00-100M	用途	化工、食品、环保、实验、科教、医疗卫生

bt00-100m 精密蠕动泵选用泵头yz1515x

驱动器技术指标转速范围：0.1-100rpm.正反转可逆调速方式：顶置薄膜按键连续调节速度分辨率：30 rpm以下为0.1rpm，30rpm以上为1rpm显示方式：顶置3位led数码转速显示外按接口：

1、输入0~5v或4~20ma,转速控制 2、输出4-20ma,供计算机监控。 3、ttl电平启/停控制适用电源：ac220v(±10%),50/60hz.工作环境：温度0~40℃，相对湿度<80%驱动器体积(l×w×h)：195×110×138(mm)驱动器重量：2.8kgbt00-100m的特点1、步进电机32细分驱动，运转平稳、准确、无振动、噪音小.2、具有记忆功能，即停机后自动保存运行时的状态参数.3、设有手感薄膜按键，操作简便直观.4、转速可手动调节，也可通过外控接口进行自动控制.5、整机出厂时，有多种型号泵头供用户选用.6、体积小、重量轻.7、不适于户外使用.

## 系统组成

驱动器 + 适用泵头 + 适用软管 + 参考流量范围(ml/min)			
bt00-100m	yz1515 yz1515x313d	13# 14# 16# 25# 17#	0.007 ~ 290
	yz2515	15#	0.17 ~ 170
	dg-1/6滚轮	0.5 × 0.8;1 × 1;2 × 1;2.4 × 0.8	0.006 ~ 30

	dg-1/10滚轮		0.005 ~ 20
	dg-2/6滚轮		单通道 0.006 ~ 30
	dg-2/10滚轮		单通道 0.005 ~ 20
	dg-4/6滚轮	1 × 1;2 × 1;2.4 × 0.8	单通道 0.06 ~ 45
	dg-4/10滚轮		单通道 0.06 ~ 33