

# 圣阳蓄电池GFMD-200C 圣阳2VGFMD电力系统

产品名称	圣阳蓄电池GFMD-200C 圣阳2VGFMD电力系统
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFMD-200C 容量:200AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

### 蓄电池技术性能

1.迎合了高，深程度放电的需要，极大地了放电的持久性及深循环放电能力2. 浸泡式极板化成（独特的FTF极板化成工艺）3.分析纯\*\*\*电解液4.电解液不分层，无需均衡充电5.无腐蚀气体泄漏6.阀控式大开启压力为5Psi（1Psi 7KPA）7.任意方向放置使用8.电池外壳及盖采用ABS材料9.强化阻燃材料（UL94V-0级）可供用户选用10.自放电低

固定型阀控式铅酸蓄电池一般采用10小时率手放出的容量作为蓄电池的额定容量，并用来标定蓄电池的型号。阳光10小时率蓄电池的标称容量是电池在5 ~35 时，按0.1C电流放电至1.8V/单格时的10小时率放电容量。

UNION电池采用长寿命设计，其循环充放电在30%放电深度（DOD）时可达1200次。电池在浮充使用下的寿命受温度的直接影响，温度升高，浮充电流增大，极板腐蚀加快，电池寿命迅速，因此好控制电池在25 以下。

锂离子电池工作温度范围-20 ~ 60 镍氢蓄电池工作温度范围-30 ~ 50 （低温镍氢电池可在低温-40 中正常使用）四、优点1、比能量高一次充电可行使的距离长，两者的比能量都非常高，相对而言，锂离子电池（当前比能量高的蓄电池）镍氢蓄电池；2、比功率高在大电流工作时能平稳放电，加速爬坡能力好。

除固定型阀控式密闭铅酸蓄电池、镉镍蓄电池外，铅酸蓄电池与其充电用整流设备不宜装设在同一房间内。固定型阀控式密闭(免维护)铅酸蓄电池与碱性镉镍蓄电池在充放电中的电解液气体及氢、氧气很少，故其充电用整流设备可装设在同一房间内。这条规范规定阀控铅酸电池可以和整流设备设在一个房间，整流设备如UPS等均为非防爆设备，可以理解为阀控铅酸电池和整流设备布置到一个房间时，可按正常考虑。

