

丽水防护型快速卷帘门安装步骤

产品名称	丽水防护型快速卷帘门安装步骤
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

丽水防护型快速卷帘门安装步骤

品牌：沃太VOTAL

主营的产品：软质升降门、快速卷帘门、电动软帘门、快速卷门、车间快速软门。

统称为快速卷帘门，适用于车间内部，或者靠外部的洁净室门洞，快速卷帘门能够快速开启，快速关闭，实现洁净室的全面封闭，所以快速卷帘门的密封性能是否合格至关重要。

快速卷帘门比普通卷帘门的优势在哪里？

优势一：车间使用频率高，又需要做封闭，快速卷帘门可以有效节约空调能源，节约资源，不影响货物的运输的同时，可以阻挡风压。

优势二：配套昼夜组合门，白天快速卷帘门可以快速启动，关闭，夜间提升门关闭达到防盗要求。

电动按钮是快速卷帘门常规开门方式，按钮开启自动关闭，开闭简单；快速卷帘门保温、隔热、防虫、防尘、防静电、隔音好，工厂车间安装快卷门提高生产卫生意识，增加作业效率，节约能源消耗。

快速卷帘门是增加气密性、节能减排的好帮手，新型高频焊接技术，全自动拼接一次成型，且门帘底部装有气囊布兜，能同各种不平坦地面密封结合，导轨内置毛刷，以达到高度密封效果。

防护型快速卷帘门是目前市场需求量比较大的快卷门类型之一，机械设备厂商使用居多：像焊接房、机械手臂配套间，具有防弧焊与防焊渣的功能。防护型快卷门具有快速卷帘门的一系列的特性功能：防蚊虫、防灰尘、隔断噪音、防护性。

二、沃太快速卷帘门的安装步骤

- 1.安装前还必须检查门的尺寸与洞口尺寸是否相符；导轨支架的数量是否正确；洞口预埋件，支架埋件位置是否正确等等。
- 2.工艺流程大致分为：洞口处理，弹线，固定卷筒传动装置，空载试车，装帘板，安装导轨，试车，清理。
- 3.洞口处理：复核洞口与产品尺寸是否相符，一般洞口宽度和高度不宜大于5m，复核预埋件位置和数量。
- 4.弹线：测量洞口标高，弹出两导轨垂直及卷筒中心线。
- 5.固定卷筒、传动装置：将垫板电焊在预埋铁板上，用螺丝固定卷筒的左右支架，安装卷筒，卷筒安装后应转动灵活，安装减速器和传动系统，安装电气控制系统。
- 6.空载试车：通电后检验电机电机，减速器工作情况是否正常，卷筒转动方向是否正确。
- 7.装帘板：将帘板拼装起来，然后安装在卷筒上。
- 8.安装导轨：按图纸规定位置，将两侧及上方导轨焊牢于墙体预埋件上，并焊成一体，各导轨应在同一垂直平面上。
- 9.试车：先手动试运行，在用电机启闭数次，调整至无卡住，阻滞及异常噪音等现象为止，启闭的速度符合要求。全部调试完毕，安装防护罩。