

# 系列带温控机柜插座 温度控制

产品名称	系列带温控机柜插座 温度控制
公司名称	慈溪市师桥金驰塑胶电器厂
价格	85.00/个
规格参数	品牌:TURN-LINK 型号:温度控制 额定电流:16 ( A )
公司地址	慈溪市观海卫镇大岐山村利济塘
联系电话	13806643209

## 产品详情

品牌	TURN-LINK	型号	温度控制
额定电流	16 ( A )	环境温度	-20~120 ( )
壳体材质	铝合金/塑料	导体材质	磷铜
产品认证	CE ROHS SAA UL VDE TUV	额定电压	250 ( V )

pdu有一个供风扇专用的.带温度控制标志的插孔,当机柜实际工作温度到达一级设定温度时候,pdu开始给风扇通电,风扇自动开始工作,直到低于设定温度,如温度未降低,仍然上升达到二级温度时,pdu开始蜂鸣和led闪烁发光,开始连续性长时间报警,提醒管理员,直到故障排除,如温度仍然上升;当机柜温度达到三级设定温度时,pdu为了保护昂贵的硬件设备,,会自动切断总电源,以保护机柜里的设备,直到故障排除,以上三个动作温度可以按客户需要预先设定.

操作方法:1.设置--输入授权密码--设定一级温度--设定二级温度-设定三级温度---确定(为了设备的稳定性和安全性,如要改动已经设定好的温度必须输入授权密码,才能完成操作规程,出厂初始密码为1111,).

外观说明:pdu装有一个智能温度控制模块,一个输出孔有风扇标志,专给风扇供电,pdu有两个数码显示:上面的显示屏显示机柜的实际工作温度(摄氏/华氏,可以切换),下面的显示屏可以自动轮流显示已经预先设定好的一级.二级.三级的动作温度

作用和功能效果:使用该智能化温度显示和保护功能的pdu可以保证机柜能自动控制风扇的工作,使机柜里的硬件设备得到保护,并且能长时间稳定,可靠的工作.