

耐高温玻璃鳞片胶泥施工简单

产品名称	耐高温玻璃鳞片胶泥施工简单
公司名称	河北翔源防腐材料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:翔源 功能:耐酸碱 用途:金属防腐涂料
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村（注册地址）
联系电话	15076601080

产品详情

玻璃鳞片胶泥特点

- 1、玻璃鳞片胶泥耐腐蚀性能好。由于鳞片涂层采用的基体树脂是高性能的树脂，该类型树脂具有环氧树脂更好的耐腐蚀性能。
- 2、渗透率。专家介绍，鳞片涂层的抗水蒸汽渗透率比普通环氧树脂涂料高6~15倍，比普通环氧FRP高4倍。
- 3、鳞片涂层具有强的粘结强度，不仅指树脂基体与其中的玻璃鳞片之间的粘结强度高，而且鳞片涂层与基材之间的粘结强度高，同时鳞片涂层不易产生龟裂、分层或剥离，附着力和冲击强度好，从而保证好的耐蚀性。
- 4、耐温差(热冲击)性能好。涂层中由于含有许多玻璃鳞片，因此消除了涂层与钢铁之间的线膨胀系数的差别，鳞片涂层的线膨胀约为 $11.5 \times 10^{-6} \text{m/m}$ ，钢铁的线膨胀系数为 $12.0 \times 10^{-6} \text{m/m}$ ，两者之间相近，使鳞片涂层适合于温度交变的重腐蚀环境。
- 5、耐磨性好。鳞片涂层在固化后的硬度高，且有韧性，在粒子的冲刷耐磨性好，鳞片涂层的破坏是局部的，其扩散趋势小，易于修复。
- 6、具有适中的造价。专家称，与目前FGD装置中的主要选用：钛复合板、不锈钢、整体镍基合金、整体玻璃钢等相比，玻璃鳞片涂层具有好的性价比。
- 7、玻璃鳞片胶泥工艺性好。由于鳞片涂层的固体成份和添加剂根据需要可以调节配比，使涂料能适应多种气候，多种工艺要求的配置方法。能解决低温气候的固化问题，和每道工艺之间的施工间隙时间的长短