

物流装卸区方便平稳的装卸平台供应

产品名称	物流装卸区方便平稳的装卸平台供应
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

物流装卸区方便平稳的装卸平台供应

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定登车桥，液压装卸平台

装卸平台在现代物流现场已是一非常易见的结构形式。是可以与仓储月台一起的装卸辅助设备，可根据货车车厢不同高度调节即可调高也可调低，方便叉车驶入车厢。翻转唇板液压式平台是常用的类型，可以保证货物装卸的快速顺利进行。使用时先将平台和唇板一起抬起，再将唇板翻转打开，然后将平台升降至和货运车辆相同的高度。就可以开始装卸了。当装卸完成时，抬起平台降下唇板，将平台恢复到原始位置。平台根据现场情况可以是埋设式，也可以是悬挂式。

物流装卸区安装装卸货平台的好处：

- 1.不需要建斜坡，可直接从地面上进入起升装卸
- 2.设计的活动搭板能和汽车平滑搭接，叉车、手动、托盘叉车都能方便、平稳地进行装卸作业
- 3.作业完毕后平台与地面平齐，不占据地面空间系统

装卸货平台的性能：

- 1.平台承载能力：6吨-10吨。

2.启动次数：每小时不大于15次工作来回。

3.保护装置：系统过载保护，过热保护功能。

4.控制面板：一键式按钮开关，便于操作。各泊存装备间装有联锁装置，进一步增强了安全性。

5.电源配置：原装进口电机（电流10A，功率1.1KW，220V），安装于卸货平台支架后部，适应严寒、高温等恶劣气温（-50+65）。

焊接及表面处理要求：

1、主要结构件均采用国标钢材制造，所有钢结构件均经严格的除锈表面处理。喷涂底漆。

2、焊接后无任何焊接飞溅和焊渣。所有焊接接缝采用CO2保护焊进行焊接，焊缝美观牢固。

3、产品喷有四遍油漆，即两遍底漆+中间面漆+面漆，漆膜厚度为不小于0.08mm，选用优质聚氨酯面漆和清漆。需烘干处理。

4、标准面漆颜色:深蓝色。并喷涂警示颜色——黄色作为平台两侧安全警示之用。（也可按用户提供色标油漆）