

# 白城斗轮机电缆 河北新宝丰为您推荐 斗轮机电缆生产

产品名称	白城斗轮机电缆 河北新宝丰为您推荐 斗轮机电缆生产
公司名称	河北新宝丰电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省河间景和工业区
联系电话	15822720887 15822720887

## 产品详情

### 【新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

电缆内部是铜芯线;光缆内部是玻璃纤维。电缆通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的线缆。而光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心，外包有护套，有的还包覆外护层，用以实现光信号传输的一种通信线路。 电缆内部是铜芯线;光缆内部是玻璃纤维。电缆通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的线缆。而光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心，外包有护套，有的还包覆外护层，斗轮机电缆厂家，用以实现光信号传输的一种通信线路。

### 【河北新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

- 1、按照试验接线图由一人接线，斗轮机电缆生产，接线完后由另一人检查，斗轮机电缆公司，内容包括试验接线有无错误，各仪表量程是否合适，试验仪器现场布局是否合理，试验人员的位置是否正确。
- 2、将电缆充分放电，指示仪表调零，调压器置于零位。
- 3、测量电源电压值并分清电源的火、地线，白城斗轮机电缆，电源火、地线应与单相调压器的对应端子相接。
- 4、合上电源刀闸，给升压回路加电，然后用单相调压器逐步升压至预先确定的试验电压值：在0.25、0.5、0.75倍试验电压下各停留1分钟，读取泄漏电流值，在1.0倍试验电压下读取1分钟及5分钟泄漏电流值，交接时还应读取10分钟和15分钟泄漏电流值。

### 【新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

安装敷设低气温-15℃；小弯曲半径150mm；敷设电缆应悬挂在离壁面或地面15cm以上的空间

电缆连接器的安装：电缆两端安装连接器时，连接要牢固，不得虚设，或接触不良，电缆切口处要清洁，不得有油污或金属屑沫吸附在切口截面上，影响绝缘性能；内导体和外导体间要严格分开，不得碰接。

(3) SFF聚四氟乙烯绝缘射频同轴电缆-- (执行标准SJ1563) ——美军标RG系列同轴电缆 (MIL-C-17)

适用于无线电通讯设备，固定敷设的高频、超高频传输线及类似的高频电子装置中，作设备内外射频信号的传输。

该系列产品符合欧盟RoHS要求，具备SGS测试报告

(4) HRCAY-50-9射频同轴电缆

铜包铝线内导体，绝缘标称外径9mm，聚乙烯护套，特性阻抗50Ω，超柔射频同轴电缆。主要用途：此类产品主要用于无线电通讯、微波传输、广播通讯等系统的基站内发射机、接受机，无线电通讯设备之间的联接线。

白城斗轮机电缆-河北新宝丰为您推荐-斗轮机电缆生产由河北新宝丰电线电缆有限公司提供。“超高压交联电力电缆,中,高压交联电力电缆,低压电力电缆,架空”就选河北新宝丰电线电缆有限公司 (www.hebeinewbaofeng.com)，公司位于：天津市南开区新南马路五金城三区21栋5号，多年来，河北新宝丰坚持为客户提供好的服务，联系人：周磊。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河北新宝丰期待成为您的长期合作伙伴！