

# 云阳盐雾试验箱 盐雾腐蚀试验箱生产厂家 承一科技

产品名称	云阳盐雾试验箱 盐雾腐蚀试验箱生产厂家 承一科技
公司名称	承一科技（重庆）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福新区祥福大道638号（智能产业园）
联系电话	13166325568

## 产品详情

盐雾腐蚀试验箱内与盐溶液和耐腐蚀直接接触的原材料不与盐溶液和耐腐蚀起化学反应

盐雾腐蚀试验箱内与盐溶液和耐腐蚀直接接触的原材料不与盐溶液和耐腐蚀起化学反应，不直接接触的一部分耐耐腐蚀浸蚀。箱里顶端和内腔上及其别的一部分的冷凝液不滴下在实验试品上。箱里外工作压力均衡，设立均衡排出气孔，排气管时不使工作中室内空间的气旋太过湍动。

箱里设立置放和悬架试品的试品架，试品架不与实验试品造成原电池原理，试品架可随意调整实验视角15°和30°，试品架底端有孔，避免浸蚀液累积，悬架架须装有绝缘层挂勾。喷雾器设备将由一个可操纵工作压力的气体供货装备，一个水槽和一个或好几个喷雾机构成，工作压力理应操纵在70kpa~170kpa范畴内，盐雾腐蚀试验箱生产厂家，并能长期保持。

喷雾机造成的耐腐蚀应细微分散化、潮湿和茂密。为保证有充足的耐腐蚀量，云阳盐雾试验箱，水槽还应全自动保持一定的液位仪。设立温度，温度调整，标示等仪器设备和设备，有耐腐蚀地基沉降量标示设备。

### 复合式盐雾试验箱的试验条件

复合式盐雾试验箱的试验条件：

一、依试验标准，可设定喷雾试验条件:

1、盐水喷雾试验：NSS，小型盐雾腐蚀试验箱，ACSS 试验室:35 ±1 。  
饱和空气桶:47 ±1 。

2、耐腐蚀试验：CASS 试验室:50 ±1 。 饱和空气桶:63 ±1 。

## 二、热风干燥试验：

1、试验温度范围：室温+10 ~70 ±1 。

2、试验湿度范围：大于50%RH。

3、采用鼓风机将试验室温度箱内的空气经过空气加热器，再进入试验室，由此在试验室内形成低湿条件，试验室的温度由该温度箱内的加热器来控制。

## 三、湿润试验：

1、试验温度范围：室温+10 ~60 ±1 。

2、试验湿度范围：60%RH~98%RH可调节。

3、采用蒸汽导入方式，通过将水加热产生水蒸汽，再经过鼓风机导入试验室内。起主要控制作用的韩国 TEMI880控制器采用微电脑处理器，当湿度未达到规定的数值时，程控式盐雾试验箱，就进行微动控制。加湿系统采用电子并位方式微动加湿系统。

四、静态常温：采用外部空气导入方式冷却，使试验室温度与室外温度保持一致。

1、复合盐雾试验箱与盐溶液和盐雾直接接触的材料不应与盐溶液和盐雾起化学反应，不直接接触的部分应耐盐雾腐蚀。

2、盐雾不应直接喷射到试验样品上。

3、复合盐雾试验箱箱内顶部和内壁上以及其他部位的冷凝液不应滴落在试验样品上。

4、箱内外压力必须平衡，应设压力平衡排气孔，排气时不应使工作空间的气流过分湍动。

5、应设有放置或悬挂样品的样品架。样品架不应与试验样品产生电化学腐蚀。

6、喷雾器产生的盐雾应微小分散、湿润、浓密;经雾化后的收集液除挡板档回部分外，不得重复用于喷雾。

7、复合盐雾试验箱应设有温度调节、指示等仪器仪表或装置。

8、复合盐雾试验箱有盐雾沉降量指示装置。

云阳盐雾试验箱-盐雾腐蚀试验箱生产厂家-承一科技(推荐商家)由承一科技(重庆)有限公司提供。承一科技(重庆)有限公司(www.cq-cee.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！