

京式护栏直供 河北宁东 京式护栏

产品名称	京式护栏直供 河北宁东 京式护栏
公司名称	河北宁东丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县城南开发区
联系电话	15512995922

产品详情

京式护栏【产品特点】

- 1、采用方管，槽钢，圆钢等焊接而成，抗冲击强度高，坚固耐用，采用横向卷圈环状加强筋，不仅加强了网面的强度，还提升了美感；
- 2、表面工艺采用整体热镀锌后纯聚脂彩色粉末喷涂，不易褪色；
- 3、耐候性好，既耐高温又耐低温，还抗潮湿，耐盐雾，；
- 4、造型结构美观大方，实用，与环境协调性好；
- 5、占地面积小，增加有效空间，透光性强对辅助照明设施要求低，适于高度不大，长距离路段的隔离；
- 6、安装快捷用工少，安装后基本上不用维护，维护成本低。

【产品用途】

主要用于高速公路、铁路、桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的安全防护；市政工程，道路，工厂，开发区，园林广场等场所的安全防护及装饰美化，将机动车道、非机动车和行人交通进行隔离，将道路在断面上进行纵向分隔，使机动车、非机动车和行人分道行进，具有非常好的防护性能，提高了道路交通的安全性，改善了交通秩序

京式护栏的制造流程

- 1.准备原材料进行原始的切割，我们的切割机不同于普通的切割机--边缘没有毛刺，奖励得到后续工作非常容易施工生产。

2.切好的原材料进行尺寸的弯曲

3.经过设备再次得加工，护栏的造型越来越好，越来越有型，这里有利于下一道工序的焊接成型

4，焊接，京式护栏，是京式护栏中间重要的一个环节，焊接护栏，京式护栏联系，全部依靠焊接点的力量才会更结实更牢固。

5.接下来会经过打磨和再次深加工，京式护栏直供，才可以去进入静电喷塑的流程。喷塑不同于我们平时说的喷漆，喷塑的质量要远远高于喷漆，本质区别是，喷塑是干粉状的原材料，而喷漆是液体的物体。喷塑的品质进过高温凝固远远高于普通油漆的质量。

京式护栏：底座采用25KG铸铁的底座，底部横梁采用槽钢，槽钢尺寸50mm*30mm，槽钢厚度3mm；立柱采用40*80*2mm规格的镀锌方钢；反光标采用40*140mm双面黄色塑料材质，每件栏杆的两侧安装反光标；栏杆采用外径16mm的圆钢，中间铁板连接采用50*70*4mm镀锌钢板、N形弯开口间距164mm、栏杆（不含立柱）总跨度3000mm、N形弯切线离地面高度1000mm，地面距槽钢底端150mm。栏杆、立柱以及中间连接铁板之间采用满焊连接；栏杆与横梁之间连接采用在槽钢上冲孔，圆钢穿过槽钢后在槽钢下部满焊连接，制作完成后采用浸塑工艺处理。移动京式护栏：在固定式京式护栏的基础上，立柱下部与底部横梁平齐，立柱无需固定在底座上（不带底座）。每件护栏在横梁下方距两侧立柱150mm-300mm范围内垂直于护栏横梁焊接400mm长槽钢，每件护栏横梁底部的2个槽钢上各安装2个能自锁的万向轮（共4个），同时需保证地面距槽钢底端150mm。每件护栏的两个立柱在底部横梁槽钢平齐处焊接用于外加挂锁的锁鼻子，相邻的固定护栏的底部横梁槽钢平齐处也需焊接用于外加挂锁的锁鼻子，以便于移动式与固定式护栏外加挂锁固定。京式护栏直供-河北宁东-京式护栏由河北宁东丝网制品有限公司提供。河北宁东丝网制品有限公司（www.apningdong.com）是从事“锌钢护栏,市政护栏,体育场围网,移动苗床,建筑网片”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏帅。