

松下蓄电池LC-Y1265ST湖南代理商报价

产品名称	松下蓄电池LC-Y1265ST湖南代理商报价
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:12v65ah 产地:沈阳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

松下蓄电池（沈阳）有限公司(PSBS)创建于1994年10月18日,由松下电器产业株式会社和沈阳东北蓄电池股份有限公司(原沈阳蓄电池厂)共同投资兴建,注册资金145,000万日元,占地面积62,500平方米。公司先后通过了ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001健康与安全管理体系认证,连年荣获“中国外商投资双优企业”、“沈阳市出口创汇十佳外商投资企业”等称号,生产的产品先后获得了美国UL认证、德国VdS认证。产品符合中国ROHS指令严格要求。公司全面引进了日本松下公司先进技术、设备和检测系统,为世界各地提供40多种规格的“Panasonic”品牌中、小型密闭铅酸蓄电池,主要应用于UPS电源、应急灯、电动工具、电动自行车以及金融、通讯系统等领域。其中后备电源用电池由于产品具有一致性好、比能量高、寿命长、安全可靠不漏液等特点得到了广泛的认可.安装注意事项：

- 1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。
- 2、不要在ups蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- 3、在安装过程中要注意绝缘。
- 4、不要把机器安装成密闭形结构。
- 5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
- 6、请不要把不同种类的ups蓄电池混合使用。
- 7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。

简单描述

松下蓄电池特点:松下电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；松下电池气密性好、安全性高、可快速充电；松下电池防漏液的结构、具有免维护的特性；松下电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，松下电池可任意位置放置，便于保护和使用；松下电池能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化；松下电池能满足客户需要，被广泛应用于各个领域1、安全性能好：松下蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好：松下蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。

3、耐震动性好：松下蓄电池完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4、耐冲击性好：松下蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

5、耐过放电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

6、耐充电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以上。

松下蓄电池类型标准一览表

类型

电压(V)

容量(Ah)20小时率20HR

外型尺度(mm)

端子类型

单重(约Kg)

长(L)

宽(W)

高(H)

总高(TH)

LC-P061R3

6

1.3

97

24

50

55

187

0.25

LC-P067R2

7.2

151

34

94

100

187& 250

1.30

LC-P0612

12

187& 250M

2.00

LC-P06200

200

407

173

210

250

M10 T

33.5

LC-P121R3

47.5

0.55

LC-P122R2

2.2

177

60

66

0.80

LC-P123R4

3.4

134

67

1.20

LC-P127R2

64.5

2.50

LC-PA1212

98

3.65

LC-PA1216

16

99

105

4.10

LC-PD1217

17

181

76

167

M5 L& M5 A

5.45

LC-P1220

20

5.80

LC-P1224

165

125

175

179.5/175

8.05

LC-P1228

28

9.40

LC-P1238

38

197

180/175

M6 L& M5 A

12.5

LC-P1242

42

13.5

LC-P1265

65

350

166

M6 L

19.0

LC-P1275

75

21.5

LC-P12100

236

M8 L

29.0

LC-PB12100

36.5

LC-P12120

120

34.5

LC-P12150

150

532.4

183.3

209

235/214

M8嵌入式铜芯

45.0

LC-P12200

533

236.5

211

237/216

56.0

遂宁松下蓄电池LC-Y1265ST 12V65AH产品价格

松下蓄电池-松下蓄电池价钱-松下蓄电池价钱-沈阳松下蓄电池-松下蓄电池LC-P系列-免保护松下蓄电池-松下铅酸蓄电池—欢送选购我公司松下蓄电池！

松下蓄电池运用条件及环境1.充电电流(浮充运用):0.15CA以下2.放电电流规模:0.05CA ~ 3CA3.环境温度:0 ~ 40 (适合的温度是25) 4.充电电压:(12V电池推荐值)

周围温度

充电电压(浮充运用)

放电停止电压 (浮充运用)

25

13.60 to 13.80V

10.5V