

基坑防护预定 基坑防护 河北华坤交通

产品名称	基坑防护预定 基坑防护 河北华坤交通
公司名称	河北华坤交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县五洲国际时代广场4楼B02409室
联系电话	18830827775

产品详情

建筑施工安全是我们建筑施工行业的基石，是施工企业各项工作的前提。企业员工应牢固树立“安全，基坑防护，预防为主，综合治理”的思想。摆正各种关系，真正做到人人讲安全，时时讲安全，事事讲安全，杜绝一切现象，对企业安全生产起到积极的促进作用。

基坑护栏是在施工现场安装的，有效的防护隔离车辆人员掉入基坑。

基坑护栏的标准：

- 1、开挖深度超过2m及以上的基坑周边需安装防护栏杆，防护栏杆的安装应符合规范要求；
- 2、基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道搭设应符合规范要求；
- 3、降水井口应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警示标志。

优势：基坑护栏采用现在调频无缝焊接技术，使焊接点无缺；
抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；灵活性：工程结束可拆卸重复利用。

作用：（1）分隔功能：施工现场分割车辆，对现场安全防护（2）、阻拦功能：用于施工电梯井口安全防护、人货电梯井口防护等各种建筑施工现场临边安全防护（3）警示功能：黄黑相间、红白相间，或定做，安全性能强，造型美观，具备警示醒目的优点

使用范围：建筑施工现场电梯井口安全防护、临边安全防护，基坑护栏也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等

基坑施工必须进行临边防护。深度不超过2M的临边可采用1.2M（高）栏杆式防护，深度超过2M的基坑

施工还必须采用安全网做封闭式防护。基坑临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm。基坑开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周围施工环境复杂的坑（槽）必须定制专项防护方案，达到一定规模还应按规范要求组织专家论证防护方案。在基坑周边设置基坑外侧排水沟要根据施工所在地具体的情况确定实施，基坑周边不得堆放物料、器具等较大重量的物品机械。基坑内必须设有专用人员上下通道，通道防护栏杆应刷有红白（或黄黑）警示漆料，间距为300—400mm为参考。

建筑施工是周期漫长得施工工程，特别是高层建筑，危险源处处有，容易发生施工安全问题。因施工场地的不同，施工工地在提高施工安全意识的同时也提高了施工单位的整体形象。在许多施工单位在进入施工期就会把基坑围护起来，时刻为施工安全做保障，确保了施工人员的安全保障了施工进度。所以建筑基坑按安全防护很重要，基坑护栏起到了很好的安群防护作用。

基坑防护栏杆是用于建筑施工工地的一种常见的防护设施，它的主要特点就是采用新型焊接技术，基坑防护直供商家，使焊点，可用于基坑临边等各种施工工程的临时防护。

特点：安全性能强，造型美观具备安全警醒的优点，不怕雨淋抗老化，不怕磨损。

用途：主要用于建筑施工工地的安全防护，可以重复利用，基坑防护订购，操作性极强。

作用：主要有分隔功能，阻拦功能，警示功能。

适用范围：各种施工场所临时安全防护，也可广泛应用于电气检修，交通等其他止步场所。

要求基坑开挖深度超过2米必须安装基坑防护栏杆，高度不宜低于1.2米，立杆质检不宜大于2米，防护栏外侧要悬挂警示牌，标记安全标语，基坑防护预定，比如：安全生产，人人有责，施工危险，请勿靠近等。

基坑防护预定-基坑防护-河北华坤交通(查看)由河北华坤交通设施工程有限公司提供。河北华坤交通设施工程有限公司（user.tz1288.com）在金属丝网这一领域倾注了无限的热忱和热情，河北华坤交通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张喜超。