菏泽花王压力容器出口厂家,液化石油气储罐外贸产品设计制造

产品名称	菏泽花王压力容器出口厂家,液化石油气储罐外 贸产品设计制造
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

菏泽花王压力容器出口厂家,液化石油气储罐外贸产品设计制造本条推荐液态液化石油气管道采用埋地敷设,因为管道沿线环境情况比较复杂,埋地敷设相对安全。管道不得埋设在城市道路、公路和高速公路路面下,是指不得沿城市道路、公路和高速公路路面下敷设的液化石油气管道,不包括穿越城市道路、公路和高速公路下的液化石油气管道。 埋设在冰冻线以下,主要是防止管道内介质冷凝或因含水冻结,造成管道堵塞。此外,设计液化石油气管道时,应根据敷设管道路段的地质情况、道路的结构层及地下管线的情况等计算确定其埋设深度,还要考虑防止外部动荷载破坏管道。 本条的规定一方面是为了便于对埋地管道的日常巡线和维护管理,另一方面配合其他管理和工程施工单位确认液化石油气管道位置。菏泽花王压力容器出口厂家,液化石油气储罐外贸产品设计制造里程桩、转角桩、交叉桩和警示牌的制作和设计应符合现行行业标准《城镇燃气标志标准》CJJ/T153的有关规定。

一般情况下,穿越铁路或公路的距离较短,为了保证铁路、高速公路和 级公路以上的高等级公路频繁运输的安全,同时为便于施工及检修,本条规定在涵洞或套管内敷设穿越管段。地下液化石油气管道与铁路、公路穿跨越时应符合现行标准《油气输送管道穿越工程设计规范》GB

50423、《油气输送管道跨越工程设计规范》GB

50459、《油气输送管道穿越工程施工规范》《油气输送管道跨越工程施工规范》GB

50460、《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB 50470的有关规定。 第2款仅规定了菏泽花 王压力容器出口厂家,液化石油气储罐外贸产品设计制造采用定向钻穿越时,可不加套管。在具体工程设计、施工等实施过程中,还应按照相关的规章和规范执行。 级以下普通公路,可以挖沟直接埋设。当在洞内或套管内敷设的输送管为裸露时,为防止洞内空间集气,应设排气管以防止事故发生。高速公路边缘是指路边沟外侧。