

# 自贡Q61或Q367全焊对焊球阀带袖管或Q34F焊接法兰球阀

产品名称	自贡Q61或Q367全焊对焊球阀带袖管或Q34F焊接法兰球阀
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:ZP 安装方式:地面 特点:无外漏
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

## 产品详情

### 四川自贡阀门球阀WQ347F法兰锻钢全焊接固定球阀

咨询或购买前，请用户告知准确的口径、压力、连接方式、操作方式、主体材质等参数。上述价格为参考价格，不同型号的价格有所不同，具体价格请来电咨询。同时，该产品为定制产品，有一个生产周期。具体发货时间，请来电协商。

全焊接球阀主要服务于石油, 天然气, 化工, 城市供热, 城市燃气, 多晶硅, 煤化工等领域

适用温度：根据所选材料而定；适用介质：天然气，油品，水

阀体结构：锻钢阀体/铸钢阀体，全焊接连接阀体

阀座结构：自泄压/双活塞效应阀座/上游自泄压阀座下游双活塞效应阀座（可选）

球体：浮动球/固定球，顶装/侧装，实心，流道：全通径/缩径（可选）  
阀杆防飞，可加长（可选）

密封：软密封/金属密封/复合密封（初级金属密封+次级软密封），防火防静电，可选附件：注脂阀，放空阀，排污阀，锁定装置

常用材料：

阀体：碳钢WCB/A105/LCB/LF2/不锈钢CF8/304CF8M316/CF3/304L/CF3M/316L/F51/2205/合金钢锻件或者铸件。

球体：碳钢/不锈钢/合金钢锻件镀镍/镀铬/喷焊硬质合金；

阀座支撑圈：碳钢/不锈钢/合金钢锻件镀镍/镀铬/喷焊硬质合金；

阀座：PTFE, RPTFE, VITON, NYLON, DEVLON, MOLON, PEEK/密封面喷焊, 碳化钨、司太立；

阀杆：不锈钢/合金钢/INCONEL等

产品优势：阀体采用锻钢，全焊接结构，减少了铸件的铸造缺陷，防止了可能的泄漏,尤其适合石油天然气长输管线工况

常用型号：WQ347F, WQ347H, WQ347Y, WQ947F, WQ947H, WQ947Y, WQ647F, WQ647H, WQ667Y

口径范围：2" (DN50)~ 56" (DN1400) 压力范围：150LB(PN16)~2500LB(PN420)

操作方式：手柄、蜗轮、电动头、气动头、液动头、气液联动头、电液联动头。

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD