

南京土工膜 明德土工材料 土工膜防水材料

产品名称	南京土工膜 明德土工材料 土工膜防水材料
公司名称	德州明德土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区陵州西路1703号
联系电话	18865788883 18865788883

产品详情

LDPE防渗土工膜，关键有高压聚乙烯、丁二烯、丁二烯高聚物等原材料聚合物而成，其在消化吸收了过去防渗土工膜的软性基本上，也是提升了其优良的延展性，融入形变等工作能力。大大的扩大了其防潮防水层工作能力。

LLDPE防渗土工膜，其原材料为线形高压聚乙烯，LLDPE商品无毒性、无气味、无臭，呈奶白色颗粒物。与LDPE对比具备抗压强度高、延展性好、刚度强、耐高温、耐低温等优势，还具备优良的耐自然环境地应力裂开、耐撕破抗压强度等特性，并可耐酸性、碱、溶剂等。

蒸发塘、沼气池采用hdpe土工膜的优越性：

蒸发塘、沼气池的运行，土工膜材料，每天可以产生大量的废气和废水，虽说水池可以采用钢筋混凝土操作施工，但是钢筋混凝土有一定的缺点，大小容易受到限制、水池抗渗性因混凝土收缩缝而受到影响、再是成本非常高，土工膜特点，工程量大，人工费用也高，而采用hdpe土工膜可以提高蒸发塘、沼气池的优越性。

采用hdpe土工膜的水池能有效阻止渗沥液透过，以保护地下水不被污染；具有相应的物理力学性能；具有相应的抗老化能力；具有相应的抗化学腐蚀性能；hdpe土工膜具有良好的防腐性能，能抗强酸、碱、油等化学性的腐蚀，是很好的防腐材料。应覆盖整个池底及四周边坡，形成完整、有效的防水屏障。

hdpe土工膜也被称为高密度聚乙烯膜，它是以结晶度高、非极性的热塑性中（高）密度聚乙烯树脂为原料生产的，密度为0.94g/cm³或以上的塑料卷材。具有良好的温度适应性，在高温110 和低温-70 的环境下都可以使用。

有一点值得注意，蒸发塘、土工膜厚度不得小于0.25mm，沼气池土工膜厚度不应少于1.0mm，太薄的土工膜可能产生气孔，而降低防渗效果。

HDPE防渗土工膜的区分：

hdpe防渗土工膜，其原材料为聚乙烯塑料，是种乳白色颗粒，无毒性、无气味，相对密度在0.940~0.976 g/cm³范围之内，它具备优良的耐温性和抗寒性，有机化学可靠性好，南京土工膜，还具备较高的刚度和延展性，冲击韧性好。具备优质的耐自然环境地应力裂开特性，抗超低温、耐老化、耐蚀性能，及其很大的应用温度范畴(-60--+60)和较长的使用期50年，普遍应用在衣食住行垃圾处理场防水层，固体废物垃圾填埋防水层，污水处理站防水层，人造湖泊防水层，尾矿处理等防水层工程项目。

南京土工膜-明德土工材料-土工膜防水材料由德州明德土工材料有限公司提供。德州明德土工材料有限公司(www.mdtgcl.com)是山东德州,工地施工材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在明德土工材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创明德土工材料更加美好的未来。