

# 明德土工材料 防渗土工膜直销 杭州土工膜

产品名称	明德土工材料 防渗土工膜直销 杭州土工膜
公司名称	德州明德土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区陵州西路1703号
联系电话	18865788883 18865788883

## 产品详情

缺陷和修理承包商和QA工程师必须检查全部的，可能因制造或安装的损坏和/或缺陷的HDPE土工膜，接缝和修补。任何有缺陷的连接应当清晰在HDPE土工膜上标明，杭州土工膜，由承包商修理。如果缺陷大于1米×1米，HDPE土工膜要进行以下修补；在填埋场底部的时候，土工膜优缺点，破坏的地方要割除并且两部分HDPE土工膜根据以上第4条的描述进行连接。

蒸发塘、沼气池采用hdpe土工膜的优越性：

蒸发塘、沼气池的运行，每天可以产生大量的废气和废水，虽说水池可以采用钢筋混凝土操作施工，但是钢筋混凝土有一定的缺点，大小容易受到限制、水池抗渗性因混凝土收缩缝而受到影响、再是成本非常高，工程量大，人工费用也高，而采用hdpe土工膜可以提高蒸发塘、沼气池的优越性。

采用hdpe土工膜的水池能有效阻止渗沥液透过，以保护地下水不被污染；具有相应的物理学性能；具有相应的抗老化能力；具有相应的抗化学腐蚀性能；hdpe土工膜具有良好的防腐性能，能抗强酸、碱、油等化学性的腐蚀，是很好的防腐材料。应覆盖整个池底及四周边坡，形成完整、有效的防水屏障。

hdpe土工膜也被称为高密度聚乙烯膜，它是以结晶度高、非极性的热塑性中（高）密度聚乙烯树脂为原料生产的，密度为0.94g/cm<sup>3</sup>或以上的塑料卷材。具有良好的温度适应性，在高温110℃和低温-70℃的环境下都可以使用。

有一点值得注意，蒸发塘、土工膜厚度不得小于0.25mm，沼气池土工膜厚度不应少于1.0mm，太薄的土工膜可能产生气孔，而降低防渗效果。

新建车间基础防渗漏隔离用HDPE土工膜好 还是使用SBS防水卷材好：

根据国家环保要求新建车间地基基础防水施工方案编制依据：地基基础通过夯实碾压后需要在其上部做

一层薄膜隔离层(建议使用SBS防水卷材或者HDPE土工膜)聚乙烯薄膜层作为隔离防渗层,防渗土工膜直销,防腐地面构造按面层和基层不同有所区别,在地面上施工,采用板型块状面层的构造,一般由面层、结合层、隔离层、找平层、垫层和基土层组成;挤缝法操作方便,灰缝饱满密实;对防腐、耐热、防渗要求较高的部位,如排水沟、承槽地坑、酸洗间地面做好隔离防渗层后进行钢筋绑扎,后进行混凝土浇筑。

新建车间基础防渗漏隔离设计规范要求用HDPE土工膜SBS防水卷材,土工膜材料,哪一种更加适合呢?

幅宽对比:HDPE土工膜幅宽一般在6米左右,对于大型车间铺设施工方便;SBS防水卷材1-2米宽,太窄了浪费很多搭接缝,搭接缝太多也是造成渗漏原因的重要一点。

造价对比:SBS防水卷材一般价格在20元左右,而相同防渗效果的HDPE土工膜产品价格一般在10元左右。

明德土工材料(图)-防渗土工膜直销-杭州土工膜由德州明德土工材料有限公司提供。德州明德土工材料有限公司(www.mdtgcl.com)是从事“土工布,土工膜。防渗膜,长丝土工布”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:高经理。