德国贺德克传感器HDA 4745-A-100-418原装渠道

产品名称	德国贺德克传感器HDA 4745-A-100-418原装渠道
公司名称	上海辰丁自动化设备有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	
公司地址	上海静安区共和新路4718弄宏慧新汇园10号楼B203
联系电话	(021) 60151012 18502123302

产品详情

德国贺德克传感器HDA 4745-A-100-418原装渠道

德克正品传感器HDA4745-A-100-418在不锈钢隔膜上带有薄膜DMS，4 ... 20 mA或0 ... 10V输出信号可连接HYDAC ELECTRONIC GmbH的所有测量和控制设备。主要应用领域是液压和气动的移动或工业领域，特别是在具有狭窄空腔的应用中以及作为移动安全导向系统中的传感器元件，例如负载扭矩显示或装载起重机或工作平台中的负载扭矩限制。其他应用领域可以在具有改变介质的过程中找到，其中残留物可能导致介质的混合或污染。产品特性：精度±0.25%FS型。

测量范围：0 ... 6 bar和0 ... 600/1000 bar，具体取决于类型

输出信号：4 ... 20 mA，0 ... 10V，CANopen

非常坚固的传感器单元

温度误差很小

出色的EMC特性

非常紧凑的设计

令人信服的价格/效益比

可选配前置式隔膜

贺德克正品传感器HDA4745-A-100-418接线方法：压力传感器两线制比较简单，一般客户都知道怎么接线，一根线连接电源正极，另一个线也就是信号线经过仪器连接到电源负极，这种是简单的，压力传感器三线制是在两线制基础上加了一个线，这根线直接连接到电源的负极，较两线制麻烦一点。四线制压力传感器肯定是两个电源输入端，另外两个是信号输出端。四线制的多半是电压输出而不是4~20mA输出，4~20mA的叫压力变送器，多数做成两线制的。压力传感器的信号输出有些是没有经过放大的，满量程输出只有几十毫伏，而有些压力传感器在内部有放大电路，满量程输出为0~2V。至于怎么接到显示仪表，要看仪表的量程是多大，如果有和输出信号相适应的档位，就可以直接测量，否则要加信号调整电路。

贺德克正品传感器HDA4745-A-100-418保护保养注意：

首先，肯定是传感器超量程使用，不要施加超过额定耐压力的压力。若施加了耐压力以上的压力，可能引起破损。

其次，是使用环境，避免在有可燃性和爆炸性气体的环境下使用；还有一点比较少见就是误布线，避免对电源的极性等进行错误布线。否则可能引起破裂或烧毁。

最后，是电源电压和负载短路，使用时请不要超过使用电压范围。若施加了使用电压范围以上的电压，则可能引起破裂或烧毁。避免使负载短路。否则可能引起破裂或烧毁。HDA 4745-A-100-418
到货实拍德国贺德克原装进口，hydac传感器上海辰丁大量现货库存欢迎来询价