

宁河区快速门厂家 专业安装工业快速提升门

产品名称	宁河区快速门厂家 专业安装工业快速提升门
公司名称	晋东（天津）门业有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号C1830
联系电话	15222761688

产品详情

供应快速门，自动垂直快速门，快速垂直门，天津自动快速门，天津快速转折提升门，堆积自动提升门，天津快速提升门、玻璃提升门，天津快速门平开门，天津滑升门推拉门，滑升门提升门，提升门，自动门，天津滑升门门，提升门，风机等工业建筑、物流设施。天津晋东科技发展有限公司以研发，生产，销售天津滑升门物流设备，天津卷帘门建筑用品等为主的高新技术企业。天津晋东科技发展有限公司融合欧美工业自动门的技术特色，自行合作研发快速门、生产天津快速门、1、门帘采用PVC涤纶经纬线软门帘；带有透明视窗，门框采用冷钢板剪折静电喷涂；天津卷帘门电机采用蜗轮蜗杆减速制动电机（功率：750w、频率：50hz、防护等级，IP55）；变频采用法国施耐德变频器；天津卷帘门行程开关采用电子定位系统（韩国奥托）；2、天津卷帘门开门方式采用双面地磁及双面按钮控制；天津卷帘门安保采用红外线按保系统（韩国奥托）3、性能：外表美观、密封性能好、开启速度快、开启频率高；开启速度可达0.5---2.5米/秒；关门速度可调至2.5-0.2米/秒；开启频率可达280次/小时|

抗风强度：抗风性能为3.5kPa，达国标6级；即抗风等级12级。（120km/h）

门体为分体装配结构：采用加厚型彩钢门板、不锈钢门板及铝合金门板，多层次密封胶条，消音承重铰链，聚氨酯导向轮等几个部分组成：

门板标准厚度为40mm，表面经过阳极氧化加有机着色处理，抗风强度可达12级，中间为聚氨酯发泡，根据国际色卡标准颜色；可选颜色铝合金及不锈钢原色、深灰色、峨眉灰、土豪金香槟色等多种颜色；

门板间通过软连接胶条进行密封，软连接部分折叠寿命达百万次以上；

铰链承重方式设计使门帘接合处不受力，门板之间不接触，长时间后还可保持平整性；

?轨道：采用铝合金组合式轨道及双螺旋涡轮导轨，使门体运行安静、平稳。承载力强，运行时减少门板与连接件间的接触、摩擦及磨损等情况。

?电机：可选用伺服电机、中日合资AEW电机及德国品牌电机等多种品牌电机，电源电压为220V或380V。功率为0.75-5.5KW。断电制动，手动制动释放；制动电压220V。（根据门体大小匹配）

?控制系统：可选用伺服控制系统及进口欧姆龙控制系统，并通过增量式旋转编码器、机械行程限位及编码器等方式准确定位。可外接多种辅助设备,并可与其他设备联动。

?安全系统：轨道一侧下方装有红外线安全保护，快速门下方有障碍物时，门体保持开启状态；当门体下降时有物体通过，门体会开启到开启位置，待下方无障碍物时再延时下降

?控制方式：按钮、雷达、地磁环、无线遥控、刷卡、指纹、光电、拉绳、ETC、AB门互锁以及组合式等多种开启方式。