宁河区快速门厂家 专业安装工业快速提升门

产品名称	宁河区快速门厂家 专业安装工业快速提升门
公司名称	晋东(天津)门业有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号C1830
联系电话	15222761688

产品详情

供应快速门,自动垂直快速门,快速垂直门,天津自动快速门,天津快速转折提升门,堆积自动提升门,天津快速提升门、玻璃提升门,天津快速门平开门,天津滑升门推拉门,滑升门提升门,提升门,自动门,天津滑升门门,提升门,风机等工业建筑、物流设施。天津晋东科技发展有限公司以研发,生产,销售天津滑升门物流设备,天津卷帘门建筑用品等为主的高新技术企业。天津晋东科技发展有限公司融合欧美工业自动门的技术特色,自行合作研发快速门、生产天津快速门、1、门帘采用PVC涤纶经纬线软门帘;带有透明视窗,门框采用冷钢板剪折静电喷涂;天津卷帘门电机采用蜗轮蜗杆减速制动电机(功率:750w、频率:50hz、防护等级,IP55);变频采用法国施耐德变频器;天津卷帘门行程开关采用电子定位系统(韩国奥托);2、天津卷帘门开门方式采用双面地磁及双面按钮控制;天津卷帘门安保采用红外线按保系统(韩国奥托)3、性能:外表美观、密封性能好、开启速度快、开启频率高;开启速度可达0.5---2.5米/秒;关门速度可调至2.5-0.2米/秒;开启频率可达280次/小时

抗风强度:抗风性能为3.5kPa,达国标6级;即抗风等级12级。(120km/h)

门体为分体装配结构:采用加厚型彩钢门板、不锈钢门板及铝合金门板,多层次密封胶条,消音承重铰链,聚氨酯导向轮等几个部分组成:

门板标准厚度为40mm,表面经过阳极氧化加有机着色处理,抗风强度可达12级,中间为聚氨酯发泡,根据国际色卡标准颜色;可选颜色铝合金及不锈钢原色、深灰色、峨眉灰、土豪金香槟色等多种颜色;

门板间通过软连接胶条进行密封,软连接部分折叠寿命达百万次以上;

铰链承重方式设计使门帘接合处不受力,门板之间不接触,长时间后还可保持平整性;

?轨道:采用铝合金组合式轨道及双螺旋涡轮导轨,使门体运行安静、平稳。承载力强,运行时减少门板与连接件间的接触、摩擦及磨损等情况。

?电机:可选用伺服电机、中日合资AEW电机及德国品牌电机等多种品牌电机,电源电压为220V或380V。功率为0.75-5.5KW。断电制动,手动制动释放;制动电压220V。(根据门体大小匹配)

?控制系统:可选用伺服控制系统及进口欧姆龙控制系统,并通过增量式旋转编码器、机械行程限位及编码器等方式准确定位。可外接多种辅助设备,并可与其他设备联动。

?安全系统:轨道一侧下方装有红外线安全保护,快速门下方有障碍物时,门体保持开启状态;当门体下降时有物体通过,门体会开启到开启位置,待下方无障碍物时再延时下降

?控制方式:按钮、雷达、地磁环、无线遥控、刷卡、指纹、光电、拉绳、ETC、AB门互锁以及组合式等多种开启方式。