

AL2543液氨装卸臂

产品名称	AL2543液氨装卸臂
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:AL2543 尺寸:DN50 材质:CS 304
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨装卸臂和槽罐车连接的接口形式通常是不锈钢快速接头连接，主要根据槽罐车罐口的连接形式而定。

液氨装卸臂主要结构：

1. 立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩
2. 旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件
3. 内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件
4. 外臂：可在水平面和垂直面的范围内转动，主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件
5. 平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件
6. 快速接头：手动或液压驱动，能同槽车接口快速连接的部件
7. 球阀：手动控制装卸开关
8. 拉断阀（可选）：用于同槽车接口连接的紧急脱离阀件

液氨装卸臂参数：

- 1.型号：AL2543 DN50/DN25

2.适用介质：液氨

3.设计压力：根据现场实际情况而定，试验压力：根据现场实际情况而定

4.设计温度：-19~110，工作温度：根据现场实际情况而定

5.管道材质：不锈钢

6.连接形式：不锈钢快速接头连接

液氨装卸臂需要客户提供具体参数，如需购买请联系。