

网络监控安装公司 天津南开信德铭浩 天津网络监控安装

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 网络监控安装公司 天津南开信德铭浩 天津网络监控安装 |
| 公司名称 | 天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市南开区鞍山西道259号时代数码广场301第三层p11柜 |
| 联系电话 | 15302092838 15302092838 |

产品详情

线缆敷设部分验收要求

天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心我单位主要提供办公设备、电子产品、通讯器材、摄像器材、音响设备、五金、计算机及配件及耗材、软件及辅助设备批发兼零售；计算机软件开发、咨询、计算机网络设备安装服务；电子产品维修服务。线缆敷设部分验收要求管槽型材的材质、规格、型号应符合相关规定。

表面应光滑平整、不得变形断裂。

管件材质、规格均符合质量标准，不得歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。

NVR的验收要求 安装要求正确。符合安装工艺要求。

现场调阅录像资料，抽查夜间录像资料。检查录像时间。

天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心，天津网络监控安装，办公室地址位于环渤海地区经济中心天津，天津天津市南开区鞍山西道259号，我单位主要提供办公设备、电子产品、通讯器材、摄像器材、音响设备、五金、计算机及配件及耗材、软件及辅助设备批发兼零售；计算机软件开发、咨询、计算机网络设备安装服务；电子产品维修服务。

监控头安装的角度要求：

一般有3.6MM、6MM、8MM、12MM、16MM这几个是常用的，角度和距离成反比角度越大距离越近。

监控头安装的高度要求：

在满足监视目标视场范围要求的条件下，其安装高度：室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。拍摄人物焦距是85mm。以35mm规格标准来说，拍摄人物基本以85mm焦距为标准来选择镜头。

85mm焦距所拍的人像基本接近中画幅照相机所拍的画面效果，不仅远近感合适，而且人物脸部显得非常自然，照相机与被摄人物之间的距离基本也能保持在平时说话的距离。85mm焦距还能很好地虚化背景突出人物。为获得良好的虚化效果，宜选择大光圈大的镜头。

85mm焦距在数码单反上约是135mm，虽然所拍画面远近感显得稍微弱了一点，但基本无大碍，所以拍摄人物镜头的焦距起码要在85mm左右。

天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心，办公室地址位于环渤海地区经济中心天津，天津天津市南开区鞍山西道259号，我单位主要提供办公设备、电子产品、通讯器材、摄像器材、音响设备、五金、计算机及配件及耗材、软件及辅助设备批发兼零售；计算机软件技术开发、咨询、计算机网络设备安装服务；电子产品维修服务。

安防监控系统应该具备的功能。

- (1) 视频监视功能：采用高品质网络摄像机，获得监视范围内清晰的视频图像，满足医院范围内不同部位的监控要求，实现24小时监控；
- (2) 集中存储功能：前端网络摄像的视频信号通过网络写入网络存储设备（NVR），录像保存时间达到30天或30天以上，录像分辨率可达720P以上；
- (3) 报警联动功能：实现报警系统和视频监控系统的联动，在监视器上显示报警所在位置的视频画面，和网络监控安装，提醒值班人员快速处警；
- (4) 远程管理功能：远程管理人员或授权访问人员，能通过客户端软件远程访问监控系统，实时预览监控画面、回放历史监控图像、监控资料等；
- (5) 软件采好的软件操作界面，操做界面完全人性化，易于操作；
- (6) 预留扩展接口，满足今后监控点位的增加的需要。
- (7) 报警联动功能：实现报警系统和视频监控系统的联动，在监视器上显示报警所在位置的视频画面，网络监控安装价格，提醒值班人员快速处警；
- (8) 远程管理功能：远程管理人员或授权访问人员，能通过客户端软件远程访问监控系统，实时预览监控画面、回放历史监控图像、下监控资料等；
- (9) 软件采好的软件操作界面，网络监控安装公司，操做界面完全人性化，易于操作；
- (10) 预留扩展接口，满足今后监控点位的增加的需要。

网络监控安装公司-天津南开信德铭浩-天津网络监控安装由天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心提供。行路致远，砥砺前行。天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心（www.xindeminghao.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!